

海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技 改项目竣工环境保护先行验收意见

2025 年 05 月 09 日，建设单位海盐东成电器有限公司，根据《海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目竣工环境保护先行验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出该项目竣工环境保护（先行）验收意见如下：

一、项目基本情况

海盐东成电器有限公司成立于 2008 年 7 月，主要从事咖啡壶及恒温壶的生产，厂址位于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧。

2024 年 11 月，企业委托杭州环科环保咨询有限公司编制了《海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表》，并于 2024 年 12 月 27 日通过嘉兴市生态环境局海盐分局审批（嘉环盐建【2024】148 号）。本项目租用海盐卡思机械制造有限公司闲置厂房约 7269 平方米，占地面积约 2446 平方米，采用不锈钢、铝板、钎焊剂、密封胶、聚丙烯（PP 粒子）、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS 粒子）等为主要原料，经冲压、分割、水涨、钻孔、焊接、抛光、注塑、破碎、打标、打胶、装配等技术或工艺，购置注塑机、粉碎机、焊接机、抛光机、点胶机、水涨高压成型机、激光打标机等国产设备。审批规模为年产 80 万套咖啡壶及恒温壶的生产能力。

根据企业发展需要，该项目分二个阶段实施：（1）第一阶段主要配套注塑机、冲床、焊接机、抛光机、水涨高压成型机等设备，设计产能为年产 56 万套咖啡壶及恒温壶。（2）第二阶段配套注塑机、抛光机等设备，设计产能为年产 24 万套咖啡壶及恒温壶。第一、二阶段合计生产能力为年产 80 万套咖啡壶及恒温壶。

本项目第一阶段工程实际投资 330 万元，其中环保投资 12 万元，占总投资的 3.64%。第二阶段目前尚未实施，本次验收范围为第一阶段，项目第二阶段工程不属于本次验收的内容（将另行验收）。

本项目于 2025 年 01 月 08 日开工建设,于 2025 年 04 月 01 日竣工。企业于 2025 年 03 月 31 日填报了固定污染源排污登记表(变更),登记编号:91330424677225981N001Y,并于 2025 年 04 月 02 日开始调试,预计调试 6 个月,调试起止日期为:2025 年 04 月 02 日-2025 年 10 月 02 日。企业于 2025 年 4 月启动验收工作,委托浙江云广检测技术有限公司承担该项目的环保竣工验收检测工作,并于 2025 年 04 月 20 日编制了验收监测方案。2025 年 04 月 21 日~22 日,浙江云广检测技术有限公司对该项目生产过程产生的污染物进行了现场检测,企业根据检测结果形成了《海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目竣工环境保护先行验收监测报告》(以下简称《验收监测报告》)。

二、工程变动情况

本项目第一阶段生产能力为年产 56 万套咖啡壶及恒温壶,第一阶段实际建成的工程性质、生产规模、建设地点、配套工艺、环境保护措施与环评基本一致。项目变动为:本项目新增 2 台混料机为注塑工艺配套设备,部分产品需将 PP、ABS 粒子混匀后进行注塑,塑料粒子均为颗粒状,混料过程中无废气产生;因此,对产品产能和污染物无影响。对照“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函(2020)688 号)”,本项目不属于“污染影响类建设项目重大变动清单”中的任意一项。项目无重大变动。

本次验收范围为第一阶段建成工程,第二阶段未实施工程不属于本次验收内容(将另行验收)。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水:本项目废水主要为间接冷却水、水涨废水、湿法除尘废水和职工生活污水,其中间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用不外排,仅定期补充蒸发损耗;水涨废水、湿法除尘废水循环使用不外排,仅定期补充蒸发损耗;职工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准后纳入市政污水管网,废水最终由海盐县城乡污水处理有限公司集中处理,其中 COD_{Cr}、氨氮、总氮达到浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 33/2169-2018)表 1 现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准后排入杭州湾。

(二) 废气：本项目抛光车间密闭，在抛光机的产生点侧方设置吸风管道，废气经收集后引入 1 套抛光除尘箱（湿法）治理后无组织排放。本项目在注塑机的加热段上方设置集气罩，废气经风机引入一套干式过滤+活性炭吸附装置治理后通过 15m 排气筒高空排放。

(三) 噪声：项目在设备选型上注重选择低噪音设备，厂区合理布局，加强设备日常维护，降低噪声影响。

(四) 固废：废次品破碎后回用于生产；塑料边角料、金属边角料、金属屑、一般废包装收集后外卖综合利用；废机油、废抹布（手套）暂存于危废暂存场所内，定期委托湖州明境环保科技有限公司处置；机油废包装桶、危险废包装、废活性炭尚未产生，产生后定期委托湖州明境环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

本项目一楼车间东南角设有 1 个约 5m² 的危废暂存场所，并已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定采取了防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施。一楼生产车间北侧设置了 1 间约 10m² 的一般固废暂存场所，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定采取了防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。

(五) 其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业配备了消防栓、灭火器等消防器材，防护口罩、防护手套等个人防护用具以及黄沙、空桶等泄漏控制材料。

2、在线监测装置及规范排放口设置

本项目不涉及在线监测装置。

3、其他

本项目环境影响报告及其审批部门审批决定中不涉及其他环保设施的相关要求。

四、环境保护设施调试监测结果

浙江云广检测技术有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测。监测期间，项目生产正常。

（一）污染物去除效率

本项目废气处理设施进口的产生浓度、出口的排放浓度均较低，废气处理设施非甲烷总烃去除效率在 58.5%~71.2%之间。

（二）污染物达标情况

1、废水：生活污水排放口的 pH 值、化学需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准限值要求；氨氮监测结果符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其它企业间接排放限值要求；总氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级限值要求。

2、废气：注塑废气处理设施排放口的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 限值要求。企业厂界东、南、北三侧的非甲烷总烃、甲苯无组织排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 中的限值要求，非甲烷总烃无组织排放浓度也符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 中的特别排放限值要求（本项目仅一个车间，厂界即车间门口）；颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的标准限值要求。

3、噪声：企业厂界东、南、北三侧昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

4、污染物排放总量：本项目 COD_{Cr} 实际排放量为 0.0216t/a，氨氮实际排放量为 0.0011t/a，挥发性有机物实际有组织排放量为 0.037t/a，均未超出本项目第一阶段总量控制建议值（本项目第一阶段总量控制建议值：COD_{Cr}≤0.0243t/a，氨氮≤0.0012t/a，挥发性有机物≤0.041t/a）。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目竣工环境保护验收（先行）环保手续齐全，根据《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业已落实项目各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收（先行）合格。

七、后续要求

- 1、按照相关规范要求进一步完善《验收监测报告》内容。
- 2、建立长效管理机制，加强废气收集，强化治理设施运行维护，确保污染物稳定达标排放。
- 3、加强环境管理，做好危险废物分类贮存，完善危废台账记录和标识标牌。

八、验收人员

详见验收会议签到单。

验收专家组：

海盐东成电器有限公司

2025 年 05 月 09 日

张敬 张远权 张远权

海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目

竣工环境保护先行验收会议签到单

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	身份证号码
验收负责人	建设单位	海盐东成电器有限公司	厂长	13819031878	330424197012302227
验收参加人员	专家	浙江工业大学	教授	13958056597	530102196504210335
	专家	浙江威尔森新材料有限公司	副总	1588391832	330402196205109111
	专家	浙江嘉兴环发环境科学技术有限公司	副总	1373688909	51102419820526641
	监测单位	浙江云广检测技术有限公司	经理	1365831603	350424198701252653

海盐东成电器有限公司
年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目
竣工环境保护先行验收监测报告

海盐东成电器有限公司

二〇二五年五月

建设单位（编制单位）：海盐东成电器有限公司

法定代表人：柴海祥

项目负责人：李为平

建设单位（编制单位）：海盐东成电器有限公司

电话：/

传真：/

邮编：314308

地址：海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧

目 录

1	验收项目概况	1
1.1	企业概况	1
1.2	项目概况	1
2	验收依据	3
3	工程建设情况	5
3.1	地理位置及平面布置	5
3.2	建设内容	6
3.3	主要生产设备及原辅材料	6
3.4	水源及水平衡	7
3.5	生产工艺	8
3.6	项目变动情况	10
4	环境保护措施	11
4.1	污染物治理/处置设施	11
4.1.1	废水	11
4.1.2	废气	11
4.1.3	噪声	14
4.1.4	固体废物	14
4.1.5	辐射	17
4.2	其他环保设施	17
4.2.1	环境风险防范设施	17
4.2.2	在线监测装置	17
4.2.3	其他设施	17
4.3	环保设施投资	17
5	环评主要结论及审批部门审批决定	19
5.1	环评主要结论	19
5.2	审批部门审批决定	19
6	验收执行标准	22
6.1	废水验收标准	22
6.2	废气验收标准	22
6.3	噪声验收标准	24
6.4	固体废物	24
6.5	环境质量	24
6.6	总量控制	24
7	验收监测内容	26

7.1 废水	26
7.2 废气	26
7.2.1 有组织废气	26
7.2.2 无组织废气	26
7.3 噪声	26
7.4 固体废物	27
7.5 辐射	27
7.6 环境质量	27
7.7 监测点位示意图	27
8 质量保证及质量控制	29
8.1 监测分析方法	29
8.2 监测、分析仪器	29
8.3 人员资质	30
8.4 质量保证和质量控制	30
9 验收监测结果	32
9.1 生产工况	32
9.2 环保设施调试效果	32
9.2.1 监测结果及评价	32
9.2.2 环保设施去除率效果监测结果	36
9.3 工程建设对环境的影响	37
10 验收监测结论及建议	38
10.1 验收监测结论	38
10.1.1 废水	38
10.1.2 废气	38
10.1.3 噪声	38
10.1.4 固废	39
10.1.5 辐射	39
10.1.6 总量分析	39
10.2 工程建设对环境的影响	39
10.3 总结论	39
11 环评批复要求及落实情况	40
11.1 本项目环评批复要求及落实情况	40
11.2 原有项目遗留问题及其落实情况	42
12 其他需要说明的事项	43

1 验收项目概况

1.1 企业概况

海盐东成电器有限公司成立于 2008 年 7 月，主要从事咖啡壶及恒温壶的生产，厂址位于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧。目前，企业劳动定员 45 人，实行两班制生产，单班工作时间 12h，全年工作日 300 天。

1.2 项目概况

本项目原投资概算约 413 万元人民币，选址于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧，租用海盐卡思机械制造有限公司闲置厂房约 7269 平方米，占地面积约 2446 平方米，采用不锈钢、铝板、钎焊剂、密封胶、聚丙烯（PP 粒子）、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS 粒子）等为主要原料，经冲压、分割、水涨、钻孔、焊接、抛光、注塑、破碎、打标、打胶、装配等技术或工艺，购置注塑机、粉碎机、焊接机、抛光机、点胶机、水涨高压成型机、激光打标机等国产设备，形成年产 80 万套咖啡壶及恒温壶的生产能力。本项目于 2024 年 08 月 02 日通过了海盐县经济和信息化局的备案（项目代码：2408-330424-07-02-436601）。

2024 年 11 月，企业委托杭州环科环保咨询有限公司编制了《海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表》，并于 2024 年 12 月 27 日通过嘉兴市生态环境局海盐分局审批（嘉环盐建【2024】148 号）。

根据企业发展需要，该项目分二个阶段实施：（1）第一阶段主要配套注塑机、冲床、焊接机、抛光机、水涨高压成型机等设备，设计产能为年产 56 万套咖啡壶及恒温壶。（2）第二阶段配套注塑机、抛光机等设备，设计产能为年产 24 万套咖啡壶及恒温壶。第一、二阶段合计生产能力为年产 80 万套咖啡壶及恒温壶。

本项目第一阶段工程实际投资 330 万元，其中环保投资 12 万元，占总投资的 3.64%。第二阶段目前尚未实施，本次验收范围为第一阶段，项目第二阶段工程不属于本次验收的内容（将另行验收）。

目前该工程项目第一阶段主体设备与环保设施均运行正常，建设内容与环评基本一致，具备了环保设施竣工验收条件。

本项目于 2025 年 01 月 08 日开工建设，于 2025 年 04 月 01 日竣工，并于 2025 年 04 月 02 日开始调试，预计调试 6 个月，调试起止日期为：2025 年 04 月 02 日-2025 年 10 月 02 日。企业于 2025 年 4 月启动验收工作，委托浙江云广检测技术有限公司承担该

项目的环保竣工验收检测工作，并于 2025 年 04 月 20 日编制了验收监测方案。2025 年 04 月 21 日~22 日，浙江云广检测技术有限公司对该项目生产过程产生的污染物进行了现场检测。企业于 2025 年 5 月编制了该项目的验收监测报告初稿，于 2025 年 05 月 09 日成立验收工作组，组织自主验收会，并形成了验收意见。验收意见的结论为“依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目竣工环境保护先行验收环保手续齐全，根据《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业已落实项目各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收（先行）合格”。建设单位根据验收组意见，进一步完善了《验收监测报告》内容，并于 2025 年 5 月形成了最终的验收监测报告。

企业于 2025 年 03 月 31 日填报了固定污染源排污登记表（变更），登记编号：91330424677225981N001Y。

项目情况详见表 1-1。

表 1-1 项目情况一览表

建设项目名称	年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目				
建设单位名称	海盐东成电器有限公司				
成立时间	2008 年 7 月	地址	海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧		
建设项目性质	新建（迁建）√ 改扩建 技改 （划√）				
开工日期	2025 年 01 月 08 日		竣工日期	2025 年 04 月 01 日	
环评批复时间、文号	2024 年 12 月 27 日、 嘉环盐建【2024】148 号		现场监测时间	2025 年 04 月 21 日、 2025 年 04 月 22 日	
环评报告表审批部门	嘉兴市生态环境局海盐分局		环评报告表编制单位、时间	杭州环科环保咨询有限公司、2024 年 11 月	
投资概算（万元）	413	环保投资总概算（万元）	10	比例	2.42%
第一阶段实际投资（万元）	330	第一阶段实际环保投资（万元）	12	比例	3.64%

2 验收依据

- 2.1、中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》；
- 2.2、生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年 第 9 号）；
- 2.3、环境保护部办公厅《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4 号；
- 2.4、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（实行）>的通知》，环办环评函【2020】688 号；
- 2.5、《中华人民共和国水污染防治法（2017 年修订）》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议，2018 年 1 月 1 日起施行；
- 2.6、《中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订）》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018 年 10 月 26 日起施行；
- 2.7、《中华人民共和国噪声污染防治法（2021 年修订）》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议，2022 年 6 月 5 日起施行；
- 2.8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订），2020 年 9 月 1 日起施行；
- 2.9、《浙江省生态环境保护条例》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议，2022 年 8 月 1 日起施行；
- 2.10、《浙江省水污染防治条例》（2020 年修改），浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020 年 11 月 27 日起施行；
- 2.11、《浙江省大气污染防治条例》（2020 年修改），浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020 年 11 月 27 日起施行；
- 2.12、《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2022 年修订），浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议，2023 年 1 月 1 日起施行；
- 2.13、《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021 年修正）》，浙江省人民政府令第 388 号；
- 2.14、杭州环科环保咨询有限公司《海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表》（2024 年 11 月）；

- 2.15、嘉兴市生态环境局海盐分局《关于海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表的批复》（嘉环盐建【2024】148 号）；
- 2.16、浙江云广检测技术有限公司《海盐东成电器有限公司建设项目“三同时”竣工验收检测报告》（YGJC(HJ)-250599）。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧，项目周围环境概况为：

本项目东侧为海盐塘，往东为粮库码头、浙江君悦标准件有限公司；南侧为中交第二公路工程局有限公司、武桂码头，远处为盐于线；西南侧为鸳鸯村农户，距离本项目厂界最近约 300m；西侧为海盐卡思机械制造有限公司厂房，往西为道路，隔路为农田；北侧为道路，隔路为嘉兴市品鼎电器有限公司、浙江嘉兴绿循再生科技有限公司等企业，往北为敬老院，距离本项目厂界最近约 110m。

企业地理位置见图 3-1，平面布置见图 3-2。



图 3-1 地理位置图




图 3-2 平面布置图

3.2 建设内容

表 3-1 生产规模表

建设地点	生产时间、班制	员工人数	产品名称	环评审批生产能力	第一阶段设计生产能力	第一阶段实际生产能力
海盐县于城镇 昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层 东侧	两班制 每班 12 小时 年工作 300 天	45 人	咖啡壶及 恒温壶	80 万套/年	56 万套/年	56 万套/年

3.3 主要生产设备及原辅材料

本项目主要生产设备见表 3-2，主要原辅材料及能源消耗见表 3-3。

表 3-2 主要生产设备

序号	设备名称	单位	环评审批数量	第一阶段实际数量	第二阶段待建数量
1	注塑机	台	10	7	3
2	冲床	台	7	4	3

序号	设备名称	单位	环评审批数量	第一阶段实际数量	第二阶段待建数量
3	焊接机	台	2	2	0
4	抛光机	台	2	1	1
5	粉碎机	台	1	1	0
6	钻床	台	1	1	0
7	分割机	台	2	1	1
8	水涨高压成型机	台	1	1	0
9	激光焊接机	台	1	1	1
10	激光打标机	台	3	2	1
11	点胶机	台	2	2	0
12	活性炭吸附装置	套	1	0	/
13	干式过滤+活性炭 吸附装置	套	/	1	/
14	抛光除尘箱（湿法）	套	1	1	0
15	混料机	台	/	2	/

注：本项目混料机为注塑工艺配套设备，部分产品需将 PP、ABS 粒子混匀后进行注塑，塑料粒子均为颗粒状，混料过程中无废气产生；因此，对产品产能和污染物无影响。

表 3-3 主要原辅材料及能源消耗

序号	主要原辅材料名称	单位	环评审批消耗量	第一阶段年实际消耗量
1	不锈钢	吨/年	240	165
2	铝板	吨/年	120	80
3	钎焊剂	吨/年	5	3
4	配件	万套/年	80	56
5	PP（颗粒状新料）	吨/年	300	205
6	ABS（颗粒状新料）	吨/年	50	32
7	机油	吨/年	0.05	0.02
8	密封胶	吨/年	0.4	0.2
9	水	吨/年	770.2	610.2
10	电	万千瓦时/年	100	40

3.4 水源及水平衡

本项目用水主要为间接冷却用水、水涨用水、湿法除尘用水和职工生活用水，由海盐县于城镇供水系统提供，实际用水量约为 610.2t/a，本项目水平衡见图 3-3。

单位：吨/年




图 3-3 本项目水平衡图

3.5 生产工艺

本项目主要从事咖啡壶及恒温壶的生产，环评审批工艺与实际工艺基本一致，生产工艺流程及产污环节详见图 3-4。




图 3-4 本项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

外购的不锈钢、铝板采用冲床冲压出一定形状，然后采用分割机分割成一定的尺寸；

分割过程中不使用切削液。接下来管状不锈钢进入水涨高压成型机，将工件套在模具上，在水的压力下，管状工件中部膨大形成特定的形状；此过程中的自来水循环使用，不外排。接下来进入钻床钻孔；钻孔过程中不使用切削液，然后进入焊接机或者激光焊接机焊接，焊接机使用钎焊剂，主要成分为铝粉、氧化钙、硅酸盐、过氧化物等，利用 300~450KHz 高频电流的“集肤效应”，通过电流加热的方法将焊缝加热到钎焊剂熔化的温度，但是此时被焊接的金属仍然未到达熔化温度，低熔点钎焊剂通过强大的表面张力将两个金属粘连在一起，自然冷却后形成固体焊缝。钎焊剂中的铝粉在加热后可以快速形成铝基固溶体，从而形成焊缝，其余成分则有助于清除母材表面的油污、氧化皮并以液态薄膜的形式覆盖在焊接处隔绝空气保护焊接处不被氧化。高频焊过程中烟尘产生量很小。然后进入抛光机通过转盘使工件转动，并采用砂纸对工件表面进行抛光，清除工件表面的杂质和细小的凹凸不平之处；抛光过程中有粉尘产生；抛光车间密闭，抛光工序侧方设置吸风管道，抛光粉尘经收集后进入抛光除尘箱（湿法）治理后在车间内无组织排放。然后采用激光打标机打标，打标过程中会产生少量烟尘。接下来使用点胶机在工件上涂一圈密封胶，放置一段时间即可自然固化；最后与外购的配件、加工的塑料件等装配后即得到成品。

塑料件生产工艺：

本项目外购的聚丙烯（PP）粒子、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物（ABS）粒子经吸料管自动吸料进入注塑机中进行注塑，部分产品需将 PP、ABS 粒子混匀后进行注塑。注塑机加工过程为密闭系统，塑料粒子在注塑机内部加热到熔融状态，加热温度约为 180-230℃，加热方式为电加热；然后利用注塑机内的注射装置将熔融态的物料注入闭合模具内；熔融态的物料在模具内通过间接冷却水快速冷却固化成固态。间接冷却水经注塑机自带的冷水机冷却后循环使用，不外排，仅定期补充蒸发损耗。冷却后由机械手自动将注塑件从模具内取出。接下来由人工将产品表面不平整的地方使用刀具进行修边，经检验合格后与外购的配件、加工的工件装配在一起即可包装入库。注塑过程中产生的边角料、废次品经粉碎机破碎后全部回用于生产。本项目在注塑机的加热段上方设置集气罩，注塑废气经一套干式过滤+活性炭吸附装置治理后通过 15m 排气筒高空排放。

本项目第一阶段主要污染工序及污染物见表 3-4。

表 3-4 主要产污工序和污染物汇总表

污染类型	产污工序	主要污染因子
废气	焊接、打标	烟尘
	抛光、破碎	粉尘
	注塑	挥发性有机物、恶臭
废水	水涨	水涨废水
	湿法除尘	湿法除尘废水
	注塑	冷却废水
	职工生活	COD _{Cr} 、SS、氨氮、总氮
噪声	生产过程	各类生产设备、风机、泵等
固废	分割、钻孔、修边、破碎	边角料
	检验	废次品
	废气治理	金属屑、废活性炭
	生产过程	废机油、废包装、废抹布（手套）
	职工生活	生活垃圾

3.6 项目变动情况

本项目第一阶段生产能力为年产 56 万套咖啡壶及恒温壶，第一阶段实际建成的工程性质、生产规模、建设地点、配套工艺、环境保护措施与环评基本一致。项目变动为：本项目新增 2 台混料机为注塑工艺配套设备，部分产品需将 PP、ABS 粒子混匀后进行注塑，塑料粒子均为颗粒状，混料过程中无废气产生；因此，对产品产能和污染物无影响。对照“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）”，本项目不属于“污染影响类建设项目重大变动清单”中的任意一项。项目无重大变动。

本次验收范围为第一阶段建成工程，第二阶段未实施工程不属于本次验收内容（将另行验收）。

4 环境保护措施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为间接冷却水、水涨废水、湿法除尘废水和职工生活污水，其中间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用不外排，仅定期补充蒸发损耗；水涨废水、湿法除尘废水循环使用不外排，仅定期补充蒸发损耗；职工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后纳入市政污水管网，废水最终由海盐县城乡污水处理有限公司集中处理，其中 COD_{Cr}、氨氮、总氮达到浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后排入杭州湾。

表 4-1 废水来源及治理方式一览表

废水类别	来源	污染物	排放规律	治理措施	排放去向
生活污水	职工生活	pH、COD _{Cr} 、SS、TN、NH ₃ -N	间歇	化粪池	入网、排海

4.1.2 废气

本项目废气主要为焊接、打标过程中产生的烟尘，抛光、混料、破碎过程中产生的粉尘，以及注塑过程中产生的挥发性有机物、恶臭。

(1) 烟尘

本项目使用激光焊接机焊接时不使用焊丝，是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法；由于被焊金属表面较为洁净，且焊接量较小，故激光焊接烟尘产生量较小，以无组织形式排放。

本项目使用焊接机高频焊时使用少量钎焊剂，利用 300~450KHz 高频电流的“集肤效应”，通过电流加热的方法将焊缝加热到钎焊剂熔化的温度，但是此时被焊接的金属仍然未到达熔化温度，低熔点钎焊剂通过强大的表面张力将两个金属粘连在一起，自然冷却后就形成固体焊缝。钎焊剂中的铝粉在加热后可以快速形成铝基固溶体，从而形成焊缝，其余成分则有助于清除母材表面的油污、氧化皮并以液态薄膜的形式覆盖在焊接处隔绝空气保护焊接处不被氧化，由于仅加热到钎焊剂熔化的温度，钎焊剂中的成分基本不挥发；因此，高频焊过程中烟尘产生量很小。

本项目打标过程中会有少量烟尘产生；由于激光打标机仅在工件表面加工出商标印记，加工量较小，故烟尘产生量较小。

(2)粉尘

①抛光

本项目采用抛光机对工件表面进行抛光处理，清除工件表面的杂质和细小的凹凸不平之处；抛光过程中有粉尘产生。本项目抛光车间密闭，在抛光机的产尘点侧方设置吸风管道，废气经收集后引入 1 套抛光除尘箱（湿法）治理后在车间内无组织排放。

②混料、破碎

本项目塑料粒子均为颗粒状，且混料过程密闭，混料过程中基本无废气产生；检验产生的废次品以及修边产生的边角料经粉碎机破碎成原料粒子大小的片状后，全部回用于生产。由于破碎加工量较小，且粉碎机为密闭设备，仅在进出料处留有开口，故粉尘产生量较小，基本散落在粉碎机周围，不会逸散到车间外。

(3)非甲烷总烃

本项目注塑温度在 180-230℃左右，注塑原料 PP、ABS 的热分解温度均在 250℃以上，且在注塑过程中受热时间较短，故不会发生热分解，仅有原料中残留的少量小分子有机物受到注塑时的挤压、剪切作用而释放，统一以非甲烷总烃计。本项目在注塑机的加热段上方设置集气罩，废气经风机引入一套干式过滤+活性炭吸附装置治理后通过 15m 排气筒高空排放。

(4)其他注塑废气

根据各类塑料原料的结构组成，ABS 释放的废气中可能会含有少量苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯。由于 ABS 在注塑过程中均不发生热分解，且用量较小，故以上废气产生量很小，经收集治理后排放量极小。

(5)恶臭

本项目部分塑料粒子释放的废气中含有恶臭气味。本项目注塑废气产生量较小，经收集治理后排放量很小。

本项目废气来源及治理方式详见表 4-2。

表 4-2 废气来源及治理方式一览表

废气名称	来源	污染物	排放形式	治理措施	排放去向
注塑废气	注塑	非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯	有组织	干式过滤+活性炭吸附装置	通过 15m 排气筒高空排放

本项目废气治理流程详见图 4-1。




图 4-1 废气治理流程图

本项目废气治理设施详见图 4-2。



图 4-2 废气治理设施照片

本项目废气收集设施详见图 4-3。



图 4-3 废气收集设施照片

4.1.3 噪声

本项目噪声源主要为注塑机、冲床、焊接机、水涨高压成型机、风机等设备。项目在设备选型上注重选择低噪音设备，厂区合理布局，加强设备日常维护，降低噪声影响。

4.1.4 固体废物

本项目固体废物主要为塑料边角料、金属边角料、废次品、金属屑、废机油、一般废包装、机油废包装桶、危险废包装、废抹布（手套）、废活性炭以及职工生活垃圾。

废次品破碎后回用于生产；塑料边角料、金属边角料、金属屑、一般废包装收集后外卖综合利用；废机油、废抹布（手套）暂存于危废暂存场所内，定期委托湖州明境环保科技有限公司处置；机油废包装桶、危险废包装、废活性炭尚未产生，产生后定期委托湖州明境环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。实际产生量及处置方式见表 4-3。

表 4-3 固废及其处置方式

固废名称	产生工序	性质	环评产生量 (吨/年)	实际产生量 (吨/年)	处置方式	转移记录
塑料边角料	破碎	一般固废 (SW17: 900-003-S17)	3.605	1.5	外卖综合利用	/
金属边角料	分割、钻孔	一般固废 (SW17: 900-001-S17、 SW17: 900-002-S17)	10	3	外卖综合利用	/
废次品	检验	一般固废 (SW17: 900-003-S17)	1.05	0.3	破碎后回用于生产	/
金属屑	废气治理	一般固废 (SW59: 900-099-S59)	0.497	0.22	外卖综合利用	/
废机油	生产过程	危险废物 (HW08: 900-249-08)	0.05	0.02	暂存于危废暂存场所内， 定期委托湖州明境环保 科技有限公司处置	/
一般废包装	生产过程	一般固废 (SW17: 900-003-S17、 SW17: 900-005-S17)	1.5	0.6	外卖综合利用	
机油废包装桶	生产过程	危险废物 (HW08: 900-249-08)	0.01	/	尚未产生，产生后定期委 托湖州明境环保科技有 限公司处置	/
危险废包装	生产过程	危险废物 (HW49: 900-041-49)	0.02	/	尚未产生，产生后定期委 托湖州明境环保科技有 限公司处置	/
废抹布 (手套)	生产过程	危险废物 (HW49: 900-041-49)	0.01	0.004	暂存于危废暂存场所内， 定期委托湖州明境环保 科技有限公司处置	/
废活性炭	废气治理	危险废物 (HW49: 900-039-49)	0.951	/	尚未产生，产生后定期委 托湖州明境环保科技有 限公司处置	/
生活垃圾	职工生活	一般固废 (SW61: 900-002-S61)	15	10	由环卫部门统一清运	/

本项目一楼车间东南角设有 1 个约 5m² 的危废暂存场所，并已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定采取了防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施。建设单位已与湖州明境环保科技有限公司签订了工业危险废物转移处置服务合同，本项目产生的废机油、废抹布（手套）暂存于危废暂存场所中，要求定期委托转移处置，并在转移过程中执行转移联单制度，同时做好台账记录。

此外，一楼生产车间北侧设置了 1 间约 10m² 的一般固废暂存场所，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定采取了防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。塑料边角料、金属边角料、金属屑、一般废包装收集后外卖综合利用，且按要求建立一般固废台账。

因此，建设单位固废均得到了妥善处置，对周围环境基本无影响。

危废暂存场所照片详见图 4-4 和图 4-5。



图 4-4 危废暂存场所照片（外部）



图 4-5 危废暂存场所照片（内部）

4.1.5 辐射

本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境保护措施。

4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业配备了消防栓、灭火器等消防器材，防护口罩、防护手套等个人防护用具以及黄沙、空桶等泄漏控制材料。

4.2.2 在线监测装置

本项目不涉及在线监测装置。

4.2.3 其他设施

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中不涉及其他环保设施的相关要求。

4.3 环保设施投资

本项目第一阶段实际总投 330 万元，其中环保投资 12 万元，环保投资占总投资的 3.64%，详见表 4-4。

表 4-4 环保设施投资

项目	环保设施	第一阶段实际投资 (万元)
废水处理	化粪池、管道、排放口等（利用厂区原有）	/
废气治理	干式过滤+活性炭吸附装置、排气筒、管道、车间通风设施等	8
噪声防治	各种隔声、吸声、减震措施等	3
固废处置	一般固废贮存场所、危废暂存场所	1
小计	/	12

5 环评主要结论及审批部门审批决定

5.1 环评主要结论

杭州环科环保咨询有限公司编制的《海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表》（2024 年 11 月）的主要结论如下：

本项目位于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧，土地性质为工业用地，主要从事咖啡壶及恒温壶的生产，符合《于城镇工业园区 0573-HY-YC-01 单元控制性详细规划》，符合《海盐县生态环境分区管控动态更新方案》中的相关要求，营运期配备了完善的污染防治措施，“三废”可以做到达标排放，对当地环境影响较小。建设单位应严格落实环评中提出的各项污染防治对策，落实环保“三同时”。

通过本环评的分析认为，本项目在该址建设，从环保角度来说说是可行的。

5.2 审批部门审批决定

嘉兴市生态环境局海盐分局（嘉环盐建【2024】148 号）对该项目的审查意见主要内容如下：

你公司上报的《关于要求对海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律法规，经研究，现批复如下：

一、根据你公司委托杭州环科环保咨询有限公司编制的《海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及公示情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，原则同意《报告表》结论。

二、项目位于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧，总投资约 413 万元，租用海盐卡思机械制造有限公司闲置厂房约 7269 平方米，采用不锈钢、铝板、钎焊剂、密封胶、聚丙烯（PP 粒子）、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS 粒子）等为主要原料，经冲压、分割、水涨、钻孔、焊接、抛光、注塑、破碎、打标、打胶、装配等技术或工艺，购置注塑机、粉碎机、焊接机、抛光机、点胶机、水涨高压成型机、激光打标机等国产设备，建成后形成年产 80 万套咖啡壶及恒温壶的生产能力。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，实施清洁生产，认真做好污染防治和污染物总量控制工作，重点落实以下措施：

（一）加强废水污染防治。厂区内实行清污分流、雨污分流；循环冷却水定期补充，不外排，生活污水经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后纳入污水管网排放。

（二）加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化水平，从源头上减少废气的无组织排放。根据项目各废气特点，分别采取高效、可靠的针对性措施进行处理。破碎机和抛光机车间密闭，注塑机加热段上方设置集气罩，生产废气经收集处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 限值要求后高空排放，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的标准限值，排气筒高度不低于 15 米。

（三）加强噪声污染防治。选用低噪音设备，对主要噪声源采用消声、减振、隔声等措施处理，确保企业厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。

（四）加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，危险废物和一般废物分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运，一般固废收集后综合利用；危险废物需委托有资质单位处置，对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防雨、防渗、防漏措施，禁止排放。

（五）根据《报告表》计算结果，项目不需设置大气环境保护距离。其它各类防护距离要求，请你公司、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定落实。

四、加强日常环保管理和环境风险防范。对重点环保设施开展安全风险辨识，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证，验收合格后方可投入使用。项目建成投运前，你公司须进一步建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，确保周边环境安全。

五、建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发【2015】162 号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

六、根据《环评法》等规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过 5 年方决定开工建设的，需报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

七、以上意见和《报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，项目竣工后，须按规定开展建设项目环保设施竣工验收，落实法人承诺，依法申领排污许可证，并按证排污。

6 验收执行标准

6.1 废水验收标准

本项目注塑工艺属于合成树脂工业。生活污水经市政污水管网进入海盐县城乡污水处理有限公司集中处理，纳管标准应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024 修改）表 1 中的直接排放限值。根据生态环境部“部长信箱”《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》（2019 年 3 月 21 日），“若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理”。本项目注塑过程中的间接冷却水循环使用，不外排，仅定期补充蒸发损耗；职工生活污水入网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其他企业间接排放限值要求，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级限值要求；COD_{Cr}、氨氮、总氮排海执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表 1 标准，其余污染物排海执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，详见表 6-1。

表 6-1 废水排放标准

污染物项目		pH	COD _{Cr}	SS	TN	NH ₃ -N
入网标准	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准	6-9	500	400	—	—
	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其他企业间接排放限值	—	—	—	—	35
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级限值	—	—	—	70	—
排海标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准	6-9	—	10	—	—
	《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表 1 标准	—	40	—	12(15)	2(4)

注：括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。

6.2 废气验收标准

本项目注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 特别排放限值及表 9 中的限值要求，详见表 6-2。

表6-2 合成树脂工业污染物排放标准

污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	企业边界浓度限值	
		监控点	浓度 (mg/m ³)
非甲烷总烃	60	厂界任何 1 小时平均浓度	4.0
苯乙烯	20	/	/
丙烯腈	0.5	/	/
甲苯	8	厂界任何 1 小时平均浓度	0.8
乙苯	50	/	/

本项目烟尘、抛光产生的烟粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表6-3。

表 6-3 大气污染物综合排放限值

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

本项目生产过程产生的臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的标准限值要求，详见表6-4。

表6-4 恶臭污染物排放标准

污染物	厂界标准值二级（新扩改建）
臭气浓度	20（无量纲）

厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中的特别排放限值，详见表 6-5。

表6-5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值

单位：mg/m³

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
非甲烷总烃 (NMHC)	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

本项目租用海盐卡思机械制造有限公司厂房进行生产，厂房边界即为厂界；因此，厂区内 1h 平均浓度值与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 中的无组织排放监控浓度限值要求。

6.3 噪声验收标准

本项目厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，详见表 6-6。

表 6-6 厂界噪声标准

监测对象	项目	单位	限值		标准来源
			昼间	夜间	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
厂界四周	等效 A 声级	dB(A)	65	55	3 类标准

6.4 固体废物

本项目一般固体废物的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）、《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》及其他相关文件中的有关规定。

危险废物的贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

6.5 环境质量

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中不涉及对环境敏感保护目标的相关要求，无需进行环境质量监测。

6.6 总量控制

本项目第一阶段总量控制因子为 COD_{Cr}、氨氮、挥发性有机物、烟粉尘。

总量控制建议值见表 6-7。

表 6-7 总量控制建议值

项目	总量控制因子	排放浓度 (mg/L)	本项目审批 排放量 (t/a)	区域替代量 (t/a)	本项目总量 控制建议值 (t/a)	本项目第一阶 段总量控制建 议值 (t/a)
废水	废水量	--	675	--	675	608
	COD _{Cr}	40	0.027	--	0.027	0.0243
	氨氮	2	0.001	--	0.001	0.0012
废气	挥发性有机物	--	0.082	0.082	0.082	0.041
	烟粉尘	--	0.291	0.582	0.291	/

注：本项目第一阶段废水量、COD_{Cr}、氨氮总量控制建议值根据第一阶段员工人数占环评审批员工人数的比例折算而来，即废水量： $675 \times (45 \div 50) = 608\text{t/a}$ ，COD_{Cr}： $608 \times 40 \div 1000000 = 0.0243\text{t/a}$ ，氨氮： $608 \times 2 \div 1000000 = 0.0012\text{t/a}$ ；本项目第一阶段挥发性有机物有组织总量控制建议值取其环评审批有组织排放量，环评审批挥发性有机物有组织排放量为 0.041t/a；本项目不涉及有组织烟粉尘的排放，烟粉尘不纳入本项目第一阶段总量控制建议值范围内。

7 验收监测内容

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1 废水

废水监测点位、监测因子及监测频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测点位、监测因子及监测频次

废水类别	监测点位	监测项目	监测周期、频次	监测时间
生活污水	生活污水 排放口（6#）	pH、COD _{Cr} 、SS、NH ₃ -N、 TN	2 个周期 每个周期各 4 次	2025 年 04 月 21 日、04 月 22 日

7.2 废气

7.2.1 有组织废气

有组织废气监测点位、监测因子及监测频次见表 7-2。

表 7-2 有组织废气监测点位、监测因子及监测频次

废气名称	监测点位	监测项目	监测周期、频次	监测时间
注塑废气	注塑废气处理设施进口（4#）	非甲烷总烃	2 个周期 每个周期各 3 次	2025 年 04 月 21 日、04 月 22 日
	注塑废气处理设施排放口（5#）	非甲烷总烃、苯乙烯、 丙烯腈、甲苯、乙苯		

7.2.2 无组织废气

无组织废气监测点位、监测因子及监测频次见表 7-3。

表 7-3 无组织废气监测点位、监测因子及监测频次

废气名称	监测点位	监测项目	监测周期、频次	监测时间
无组织废气	厂界东、南、北侧 （1#、2#、3#）	非甲烷总烃、颗粒 物、甲苯、臭 气浓度	2 个周期 每个周期各 4 次	2025 年 04 月 21 日、04 月 22 日

注：本项目厂界西侧与其他公司共用 1 面围墙，因此，厂界西侧不具备无组织废气的监测条件。

7.3 噪声

噪声监测点位、监测因子及监测频次见表 7-4。

表 7-4 噪声监测点位、监测因子及监测频次

监测对象	监测点位	监测项目	监测周期、频次	监测时间
厂界噪声	厂界东、南、北侧 (1#、2#、3#)	工业企业 厂界噪声	2 个周期 每个周期昼间、夜间各 1 次	2025 年 04 月 21 日、04 月 22 日

注：本项目厂界西侧与其他公司共用 1 面围墙，因此，厂界西侧不具备噪声的监测条件。

7.4 固体废物

调查本项目固体废物的来源、性质、统计分析产生量，检查处理处置方式。

7.5 辐射

本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

7.6 环境质量

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未要求对环境敏感保护目标进行环境质量监测，无法说明工程建设对环境的影响。

7.7 监测点位示意图




图 7-1 监测、采样点位示意图

表 7-5 监测点位示意图说明

序号	监测点位		监测类别	监测项目
1	1#、2#、3#	○	无组织废气	非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、臭气浓度
2	1#、2#、3#	▲	厂界噪声	工业企业厂界噪声（昼间、夜间）
3	4#	◎	注塑废气（进口）	非甲烷总烃
4	5#	◎	注塑废气（出口）	非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯
5	6#	★	生活污水	pH、COD _{Cr} 、SS、TN、NH ₃ -N

8 质量保证及质量控制

根据浙江云广检测技术有限公司提供资料，监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版，试行）和相应方法的有关规定。

8.1 监测分析方法

根据浙江云广检测技术有限公司提供资料，监测分析方法见表 8-1。

表 8-1 监测分析方法一览表

类别	监测项目	分析方法	方法标准号及来源
废水	pH 值	玻璃电极法	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	化学需氧量	重铬酸盐法	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	悬浮物	重量法	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901- 1989
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
噪声	工业企业厂界环境噪声	积分平均声级计法	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
废气	非甲烷总烃	气相色谱法	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
		直接进样-气相色谱法	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	总悬浮颗粒物	重量法	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
	臭气浓度	三点比较式臭袋法	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
	乙苯、苯乙烯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007 年）6.2.1.1
	丙烯腈	气相色谱法	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/ T 37-1999
	甲苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007 年）6.2.1.1 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010

8.2 监测、分析仪器

根据浙江云广检测技术有限公司提供资料，监测分析仪器见表 8-2。

表 8-2 主要监测仪器一览表

监测类别	监测项目	仪器名称
废水	pH 值	便携式 pH 计 (YGJC-130-04)
	化学需氧量	酸式滴定管 (YGJC-218-06)
	氨氮	紫外可见分光光度计 (YGJC-106-03)
	总氮	紫外可见分光光度计 (YGJC-106-03)
	悬浮物	电子天平 (0.1mg) (YGJC-108-02)
废气	非甲烷总烃	气相色谱仪 (YGJC-103-08)
	总悬浮颗粒物	低浓度恒温恒湿箱 (YGJC-258-01)、 电子天平 (YGJC-108-04)
	臭气浓度	无臭空气净化装置
	甲苯、乙苯、苯乙烯	气相色谱仪 (YGJC-103-06)
	丙烯腈	气相色谱仪 (YGJC-103-06)
噪声	工业企业厂界环境噪声	多功能声级计 (YGJC-138-07)

8.3 人员资质

根据浙江云广检测技术有限公司提供资料, 本项目主要参加人员资质详见表 8-3。

表 8-3 参加人员资质

姓名	从事技术领域年限	职称/职务	上岗证编号	职责分工
吴俊杰	3	现场检测员	P-012	现场采样
徐佳伟	3	现场检测员	P-019	现场采样
陆江涛	2	现场检测员	P-023	现场采样
汤叙清	2	实验室检测员	J-012	样品分析
朱燕	3	实验室检测员	J-007	样品分析
黄喆	2	实验室检测员	J-011	样品分析
李春晖	4	实验室检测员	J-006	样品分析
袁露	6	质控部经理	Z-001	检测报告审核
唐建良	7	高级工程师	/	检测报告签发

8.4 质量保证和质量控制

浙江云广检测技术有限公司质量保证和质量控制措施如下:

(1) 采样前对各现场采样口检查, 制定检测方案, 合理布设监测点位, 废气采样避开

涡流区，保证各监测点位布设的科学性和可比性；

(2)采样方法、实验室分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书；

(3)采样频次按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》执行，本项目废水监测频次为 4 次/天、有组织废气监测频次为 3 次/天、无组织废气监测频次为 4 次/天，满足验收要求中的 3~5 次/天要求；

(4)实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。本项目实验室空白样、全程序空白样均未检出，实验室平行样相对偏差均在允许范围内，精密度、准确度均在质控要求范围内；

(5)废水的采样、保存和分析按照《水和废水监测分析方法》（第四版）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）的要求进行，现场平行样偏差在允许范围内；

(6)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）及相应指标的国家分析方法的要求进行，全程序空白样均未检出；

(7)噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于 0.5 分贝，测量数据严格实行三级审核制度。

9 验收监测结果

9.1 生产工况

本项目验收监测期间气象参数见表 9-1，验收监测期间生产负荷见表 9-2。

表 9-1 验收监测期间气象参数

时段	气象参数				
	气温℃	气压 kPa	风速 m/s	风向	天气
2025-04-21	19.7~25.9	100.75~100.78	1.18~1.76	东	阴
2025-04-22	21.4~24.8	100.73~100.81	1.11~1.68	东	阴

表 9-2 验收监测期间生产负荷

建设地点	产品名称	第一阶段年 设计产量 (万套)	第一阶段日 设计产量 (套)	日产量（套）		生产负荷
				2025-04-21	2025-04-22	
海盐县于城镇 昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层 东侧	咖啡壶及 恒温壶	56	1867	1725	1745	92.4%~93.5%
备注：本项目年工作 300d。						

9.2 环保设施调试效果

9.2.1 监测结果及评价

9.2.1.1 废水

(1)监测结果

生活污水排放口监测结果见表 9-3。

表 9-3 废水监测结果（生活污水排放口）

采样点	监测项目	监测结果								标准 限值	达标 情况
		第一周期（2025-04-21）				第二周期（2024-04-22）					
生活污水排放口（6#）	pH 值	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6~9	达标
	化学需氧量	265	257	268	253	236	240	238	235	500	达标
	悬浮物	166	172	176	164	164	158	162	170	400	达标
	氨氮	16.0	15.9	16.1	16.0	15.7	15.6	15.8	15.7	35	达标
	总氮	26.5	26.4	25.7	26.8	23.0	24.2	23.6	24.0	70	达标
注：pH 单位为无量纲，其他废水浓度单位为 mg/L。											

(2)监测结果分析

根据表 9-3 监测结果可知，在监测日工况条件下，生活污水排放口的 pH 值、化学需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准限值要求；氨氮监测结果符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其它企业间接排放限值要求；总氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级限值要求。

9.2.1.2 废气

(1)有组织排放

①监测结果

有组织废气处理设施进口监测结果见表 9-4。

表 9-4 有组织排放废气监测结果（进口）

监测点位	监测项目	监测结果					
		第一周期（2025-04-21）			第二周期（2025-04-22）		
注塑废气处理设施进口（4#）	非甲烷总烃产生浓度	4.28	3.37	3.81	2.46	2.73	3.17
	非甲烷总烃产生速率	0.017	0.016	0.017	0.012	0.013	0.014

注：废气产生浓度单位为 mg/m^3 ；废气产生速率单位为 kg/h 。

有组织废气处理设施出口监测结果详见表 9-5。

表 9-5 有组织排放废气监测结果（出口）

监测点位	监测项目	监测结果						标准 限值	达标 情况
		第一周期（2025-04-21）			第二周期（2025-04-22）				
注塑废气 处理设施 排放口 （5#）	非甲烷总烃 排放浓度	1.15	1.15	0.97	0.94	0.91	1.42	60	达标
	非甲烷总烃 排放速率	4.6×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.7×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	7.0×10 ⁻³	--	--
	苯乙烯 排放浓度	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	20	达标
	苯乙烯 排放速率	<2.8× 10 ⁻⁶	<3.2× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	<3.6× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	--	--
	丙烯腈 排放浓度	<0.29	<0.29	<0.29	<0.29	<0.29	<0.29	0.5	达标
	丙烯腈 排放速率	<1.2× 10 ⁻³	<1.3× 10 ⁻³	<1.4× 10 ⁻³	<1.4× 10 ⁻³	<1.5× 10 ⁻³	<1.4× 10 ⁻³	--	--
	甲苯 排放浓度	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	8	达标
	甲苯 排放速率	<2.8× 10 ⁻⁶	<3.2× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	<3.6× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	--	--

	乙苯 排放浓度	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	50	达标
	乙苯 排放速率	<2.8× 10 ⁻⁶	<3.2× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	<3.6× 10 ⁻⁶	<3.5× 10 ⁻⁶	--	--
注：废气排放浓度单位为 mg/m ³ ；废气排放速率单位为 kg/h。									

②监测结果分析

根据表 9-5 监测结果可知，在监测日工况条件下，注塑废气处理设施排放口的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 限值要求。

(2)无组织排放

①监测结果

2025 年 04 月 21 日-04 月 22 日无组织排放废气监测结果详见表 9-6。

表 9-6 无组织排放废气监测结果

采样点	监测项目	监测结果								标准 限值	达标 情况
		第一周期（2025-04-21）				第二周期（2025-04-22）					
厂界东侧 (1#)	非甲烷总烃	0.58	0.59	0.64	0.57	0.62	0.66	0.60	0.58	4.0	达标
	颗粒物	0.230	0.245	0.226	0.234	0.215	0.221	0.218	0.224	1.0	达标
	甲苯	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	0.8	达标
	臭气浓度	<10	12	<10	<10	<10	11	<10	<10	20	达标
		最大值 12				最大值 11					
厂界南侧 (2#)	非甲烷总烃	0.57	0.62	0.59	0.60	0.69	0.61	0.60	0.59	4.0	达标
	颗粒物	0.223	0.236	0.266	0.274	0.255	0.245	0.273	0.217	1.0	达标
	甲苯	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	0.8	达标
	臭气浓度	<10	11	<10	12	<10	11	<10	<10	20	达标
		最大值 12				最大值 11					
厂界北侧 (3#)	非甲烷总烃	0.63	0.68	0.65	0.66	0.64	0.56	0.64	0.66	4.0	达标
	颗粒物	0.337	0.250	0.252	0.263	0.250	0.207	0.223	0.233	1.0	达标
	甲苯	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	<0.000 5	0.8	达标
	臭气浓度	11	<10	13	11	12	10	12	11	20	达标
		最大值 13				最大值 12					
注：臭气浓度无量纲，废气浓度单位为 mg/m³。											

②监测结果分析

根据表 9-6 监测结果可知，在监测日工况条件下，企业厂界东、南、北三侧的非甲烷总烃、甲苯无组织排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 中的限值要求，非甲烷总烃无组织排放浓度也符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 中的特别排放限值要求（本项目仅一个车间，厂界即车间门口）；颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的标准限值要求。

9.2.1.3 噪声

(1)监测结果

噪声监测结果见表 9-7。

表 9-7 工业企业厂界噪声监测结果

监测点位	监测时间、监测值（单位：dB(A)）				标准限值		达标情况
	第一周期（2025-04-21）		第二周期（2025-04-22）				
	昼间 （09:04~ 09:12）	夜间 （22:33~ 22:41）	昼间 （08:54~ 09:01）	夜间 （22:45~ 22:53）	昼间	夜间	
厂界东侧（1#）	60	42	60	46	65	55	达标
厂界南侧（2#）	53	40	58	45	65	55	达标
厂界北侧（3#）	59	51	61	50	65	55	达标

(2)监测结果分析

根据表 9-7 监测结果可知，在监测日工况条件下，企业厂界东、南、北三侧昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

9.2.1.4 污染物排放总量核算

(1)废水

本项目用水主要为间接冷却用水、水涨用水、湿法除尘用水和职工生活用水，其中间接冷却补充水量约 10t/a，经冷却塔冷却后循环使用不外排，仅定期补充蒸发损耗；水涨、湿法除尘用水量约 0.2t/a，循环使用不外排，仅定期补充蒸发损耗；职工生活用水量约 600t/a，排污系数按 0.9 计，生活污水入网量约为 540t/a。

根据企业废水排放量和企业排入海盐县城乡污水处理有限公司的排放标准

($\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 40 \text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2 \text{mg/L}$), 计算得企业废水污染因子环境排放量: COD_{Cr} 排放量为 0.0216t/a , 氨氮排放量为 0.0011t/a , 均未超出本项目第一阶段总量控制建议值 (本项目第一阶段总量控制建议值: $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 0.0243 \text{t/a}$, 氨氮 $\leq 0.0012 \text{t/a}$)。

(2) 废气

根据废气污染物平均排放速率和废气处理工艺周期, 依据“平均排放速率 $\times$ 生产时间”计算得到废气污染物出口排放量, 详见表 9-8。

表 9-8 废气污染物年排放量

监测点位	污染物	日生产时间 (h)	年生产时间 (h)	平均排放率 (kg/h)	年排放量 (t)
注塑废气处理设施排放口 (5#)	非甲烷总烃	24	7200	5.2×10 ⁻³	0.037
合计	挥发性有机物				0.037
注：本项目年工作 300 天。					

注: 本项目苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯排放浓度极小且未检出, 不再核算排放量。

由表 9-8 可知, 挥发性有机物实际有组织排放量为 0.037t/a , 未超出本项目第一阶段总量控制建议值 (本项目第一阶段总量控制建议值: 挥发性有机物 $\leq 0.041 \text{t/a}$)。

9.2.1.5 辐射防护设施

本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”, 不涉及电磁辐射环境保护措施, 无需评价辐射防护设施的防护效果。

9.2.2 环保设施去除率效果监测结果

9.2.2.1 废气治理

本项目废气主要污染物去除效率见表 9-9。

表 9-9 主要污染物去除效率

监测点位	时间	监测项目	进口平均产生速率 (kg/h)	出口平均排放速率 (kg/h)	去除效率 (%)
注塑废气处理设施进口、出口	2025-04-21	非甲烷总烃	0.017	4.9×10^{-3}	71.2
	2025-04-22		0.013	5.4×10^{-3}	58.5

本项目废气处理设施进口的产生浓度、出口的排放浓度均较低, 废气处理设施非甲烷总烃去除效率在 58.5%~71.2%之间; 根据检测报告可知, 注塑废气处理设施排放口的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) 表 5 限值要求。

9.2.2.2 辐射

本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需评价达标情况。

9.3 工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中不涉及对环境敏感保护目标的相关要求，无需评价达标情况。

10 验收监测结论及建议

10.1 验收监测结论

海盐东成电器有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报告表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

10.1.1 废水

根据表 9-3 监测结果可知，在监测日工况条件下，生活污水排放口的 pH 值、化学需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准限值要求；氨氮监测结果符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其它企业间接排放限值要求；总氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级限值要求。

10.1.2 废气

10.1.2.1 有组织废气

根据表 9-5 监测结果可知，在监测日工况条件下，注塑废气处理设施排放口的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 限值要求。

10.1.2.2 无组织废气

根据表 9-6 监测结果可知，在监测日工况条件下，企业厂界东、南、北三侧的非甲烷总烃、甲苯无组织排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 中的限值要求，非甲烷总烃无组织排放浓度也符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 中的特别排放限值要求（本项目仅一个车间，厂界即车间门口）；颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的标准限值要求。

10.1.3 噪声

根据表 9-7 监测结果可知，在监测日工况条件下，企业厂界东、南、北三侧昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

10.1.4 固废

废次品破碎后回用于生产；塑料边角料、金属边角料、金属屑、一般废包装收集后外卖综合利用；废机油、废抹布（手套）暂存于危废暂存场所内，定期委托湖州明境环保科技有限公司处置；机油废包装桶、危险废包装、废活性炭尚未产生，产生后定期委托湖州明境环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

综上，一般固体废物的贮存和处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）、《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》及其他相关文件中的有关规定。

危险废物的贮存和处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

10.1.5 辐射

本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需简述项目辐射达标情况。

10.1.6 总量分析

本项目 COD_{Cr} 实际排放量为 0.0216t/a，氨氮实际排放量为 0.0011t/a，挥发性有机物实际有组织排放量为 0.037t/a，均未超出本项目第一阶段总量控制建议值（本项目第一阶段总量控制建议值：COD_{Cr}≤0.0243t/a，氨氮≤0.0012t/a，挥发性有机物≤0.041t/a）。

10.2 工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中不涉及对环境敏感保护目标的相关要求，无需简述项目环境质量达标情况。

10.3 总结论

海盐东成电器有限公司环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告及批复文件中的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

11 环评批复要求及落实情况

根据国家建设项目环境管理有关规定和浙江省环境保护厅的有关要求，海盐东成电器有限公司在项目建设中履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

11.1 本项目环评批复要求及落实情况

本项目环评批复要求的实际落实情况详见表 11-1。

表 11-1 环评批复要求的实际落实情况

序号	环评批复要求	实际落实情况
项目选址及建设内容	项目位于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧，总投资约 413 万元，租用海盐卡思机械制造有限公司闲置厂房约 7269 平方米，采用不锈钢、铝板、钎焊剂、密封胶、聚丙烯（PP 粒子）、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS 粒子）等为主要原料，经冲压、分割、水涨、钻孔、焊接、抛光、注塑、破碎、打标、打胶、装配等技术或工艺，购置注塑机、粉碎机、焊接机、抛光机、点胶机、水涨高压成型机、激光打标机等国产设备，建成后形成年产 80 万套咖啡壶及恒温壶的生产能力。	已落实。 该项目为新建项目；项目第一阶段建设规模、建设地点、建设内容等与环评基本一致；项目第一阶段实际生产能力为年产 56 万套咖啡壶及恒温壶；第一阶段实际总投资 330 万元，其中环保投资 12 万元。
废水	加强废水污染防治。厂区内实行清污分流、雨污分流；循环冷却水定期补充，不外排，生活污水经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后纳入污水管网排放。	已落实。 厂区实行雨污分流；间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用不外排，仅定期补充蒸发损耗；水涨废水、湿法除尘废水循环使用不外排，仅定期补充蒸发损耗；生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网。 在监测日工况条件下，生活污水排放口的 pH 值、化学需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准限值要求；氨氮监测结果符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其它企业间接排放限值要求；总氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级限值要求。
废气	加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化水平，从源头上减少废气的无组织排放。根据项目各废气特点，分别采取高效、可靠的针对性措施进行处理。破碎机和抛光机车间密闭，注塑机加热段上方设置集气罩，生产废气经收集处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 限值要求后高空排放，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的标准限值，排气筒高度不低于 15	已落实。 本项目注塑废气经干式过滤+活性炭吸附装置治理后通过 15m 排气筒高空排放。 在监测日工况条件下，注塑废气处理设施排放口的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 限值要求。 企业厂界东、南、北三侧的非甲烷总烃、甲苯无组织排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修

	米。	改单)表 9 中的限值要求,非甲烷总烃无组织排放浓度也符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 表 A.1 中的特别排放限值要求(本项目仅一个车间,厂界即车间门口);颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求;臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中的标准限值要求。
噪声	加强噪声污染防治。选用低噪音设备,对主要噪声源采用消声、减振、隔声等措施处理,确保企业厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准限值。	已落实。 项目在设备选型上注重选择低噪音设备,厂区合理布局,加强设备日常维护,降低噪声影响。 在监测日工况条件下,企业厂界东、南、北三侧昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。
固废	加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则,危险废物和一般废物分类收集、堆放、分质处置,尽可能实现资源综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运,一般固废收集后综合利用;危险废物需委托有资质单位处置,对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续,严格执行危险废物转移联单制度。厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)做好防雨、防渗、防漏措施,禁止排放。	已落实。 符合“资源化、减量化、无害化”原则。 废次品破碎后回用于生产;塑料边角料、金属边角料、金属屑、一般废包装收集后外卖综合利用;废机油、废抹布(手套)暂存于危废暂存场所内,定期委托湖州明境环保科技有限公司处置;机油废包装桶、危险废包装、废活性炭尚未产生,产生后定期委托湖州明境环保科技有限公司处置;生活垃圾由环卫部门统一清运。 本项目一楼车间东南角设有 1 个约 5m ² 的危废暂存场所,并已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定采取了防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施。建设单位已与湖州明境环保科技有限公司签订了工业危险废物转移处置服务合同,本项目产生的废机油、废抹布(手套)暂存于危废暂存场所中,要求定期委托转移处置,并在转移过程中执行转移联单制度,同时做好台账记录。 此外,一楼生产车间北侧设置了 1 间约 10m ² 的一般固废暂存场所,并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的规定采取了防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。塑料边角料、金属边角料、金属屑、一般废包装收集后外卖综合利用,且按要求建立一般固废台账。 因此,建设单位固废均得到了妥善处置,对周围环境基本无影响。
防护距离	根据《报告表》计算结果,项目不需设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求,请你公司、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定落实。	已落实。 本项目生产车间设置 100m 卫生防护距离,根据现场踏勘,本项目厂界距离最近居民约 110m;因此,本项目卫生防护距离可以满足相关要求。

11.2 原有项目遗留问题及其落实情况

本项目为新建项目，建设地址位于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧，用地性质为工业用地，符合本项目使用要求。厂房原为闲置厂房，无原有污染情况。

12 其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设单位将项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

建设单位将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2025 年 01 月 08 日开工建设，于 2025 年 04 月 01 日竣工，并于 2025 年 04 月 02 日开始调试，预计调试 6 个月，调试起止日期为：2025 年 04 月 02 日-2025 年 10 月 02 日。企业于 2025 年 4 月启动验收工作，委托浙江云广检测技术有限公司承担该项目的环保竣工验收检测工作，并于 2025 年 04 月 20 日编制了验收监测方案。2025 年 04 月 21 日~22 日，浙江云广检测技术有限公司对该项目生产过程产生的污染物进行了现场检测。企业于 2025 年 5 月编制了该项目的验收监测报告初稿，于 2025 年 05 月 09 日成立验收工作组，组织自主验收会，并形成了验收意见。验收意见的结论为“依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目竣工环境保护先行验收环保手续齐全，根据《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业已落实项目各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收（先行）合格”。建设单位根据验收组意见，进一步完善了《验收监测报告》内容，并于 2025 年 5 月形成了最终的验收监测报告。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1)环保组织机构及规章制度

建设单位建立了专门的环保管理部门，有环保专员负责环境管理工作；建立了环境保护管理制度、环境管理台账等。

(2)环境风险防范措施

本项目不涉及环境风险防范措施。

(3)环境监测计划

建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）中的相关规定制定了环境监测计划，有组织废气、无组织废气、噪声监测方案见表 12-1~表 12-3。

表 12-1 有组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
注塑废气 排气筒	非甲烷总烃	1 次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5
	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5

表 12-2 无组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界	非甲烷总烃、甲苯	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9
	颗粒物	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求
	臭气浓度	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1

表 12-3 噪声监测方案

监测点位	监测时间	监测频次	执行排放标准
厂界	昼间、夜间	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中的 3 类标准

2.2 配套措施落实情况

(1)区域削减及淘汰落后产能

本项目所需挥发性有机物、烟粉尘总量已进行削减替代，在海盐县区域内调剂平衡，详见附件五总量平衡方案。

本项目不涉及淘汰落后产能。

(2)防护距离控制及居民搬迁

本项目环评要求生产车间设置 100m 卫生防护距离，根据现场踏勘，本项目厂界距离最近居民约 110m；因此，本项目卫生防护距离可以满足相关要求。

本项目不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等其他措施。

3、整改工作情况

对验收组提出的意见进行整改后的工作结果：

(1)已按照相关规范要求进一步完善《验收监测报告》内容；

(2)已建立长效管理机制，加强废气收集，并强化治理设施运行维护，确保污染物稳定达标排放；

(3)已加强环境管理，做好危险废物分类贮存，并完善危废台账记录和标识标牌。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	年产80万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目				项目代码		2408-330424-07-02-436601		建设地点		海盐县于城镇昌平路1099号1幢一、二、三层东侧		
	行业类别(分类管理名录)	家用电力器具专用配件制造 3857				建设性质		新建（迁建）√ 改扩建		技术改造				
	设计生产能力	第一阶段年产56万套咖啡壶及恒温壶				实际生产能力		第一阶段年产56万套咖啡壶及恒温壶		环评单位		杭州环科环保咨询有限公司		
	环评文件审批机关	嘉兴市生态环境局海盐分局				审批文号		嘉环盐建【2024】148号		环评文件类型		报告表		
	开工日期	2025年01月08日				竣工日期		2025年04月01日		排污许可证申领时间		/		
	环保设施设计单位	嘉兴贝墨环境科技有限公司				环保设施施工单位		嘉兴贝墨环境科技有限公司		本工程排污许可证编号		91330424677225981N001Y		
	验收单位	海盐东成电器有限公司				环保设施监测单位		浙江云广检测技术有限公司		验收监测时工况		/		
	投资总概算（万元）	413				环保投资总概算（万元）		10		所占比例（%）		2.42%		
	第一阶段实际总投资（万元）	330				第一阶段实际环保投资（万元）		12		所占比例（%）		3.64%		
	废水治理（万元）	/	废气治理（万元）	8	噪声治理（万元）	3	固体废物治理（万元）	1		绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/	
新增废水处理设施能力		/				新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		300d		
运营单位	海盐东成电器有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				91330424677225981N		现场监测时间		2025年04月21日-04月22日	
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水						0.0540	0.0608		0.0540	0.0675	--		
	化学需氧量						0.0216	0.0243		0.0216	0.027	--		
	氨氮						0.0011	0.0012		0.0011	0.001	--		
	石油类													
	废气													
	二氧化硫													
	工业烟粉尘							/			0.291	0.582		
	氮氧化物													
	工业固体废物													
其他特征污染物	挥发性有机物						0.037	0.041		0.037	0.082	0.082		

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。4、本期工程核定排放总量（7）即本项目第一阶段总量控制建议值。

附件一、验收监测单位资质



营业执照

统一社会信用代码
91330424355366810W



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息

名称 浙江云广检测技术有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 沈秀敏

经营范围

环境检测技术研发；职业卫生检测与评价；环境检测；公共场所卫生检测；空调通风系统卫生检测；室内空气质量检测；水质检测；节能评估；产品质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹仟壹佰捌拾万元整

成立日期 2015年09月11日

营业期限 2015年09月11日至2045年09月10日

住所 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路365号海盐国际紧固件五金城B20幢

登记机关



2020

年09月29日



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:221120341848

名称:浙江云广检测技术有限公司

地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 365 号海盐国际紧固件五金城 B20 幢

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律
责任由浙江云广检测技术有限公司承担。



许可使用标志



221120341848

发证日期:2022年03月19日

有效日期:2028年04月18日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

嘉兴市生态环境局文件

嘉环盐建〔2024〕148号

关于海盐东成电器有限公司年产80万套咖啡壶及恒温壶 数字化技改项目环境影响报告表的批复

海盐东成电器有限公司：

你公司上报的《关于要求对海盐东成电器有限公司年产80万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律法规，经研究，现批复如下：

一、根据你公司委托杭州环科环保咨询有限公司编制的《海盐东成电器有限公司年产80万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及公示情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，原则同意《报告表》结论。

二、项目位于海盐县于城镇昌平路1099号1幢一、二、三层东侧，总投资约413万元，租用海盐卡思机械制造有限公司闲置厂房约7269平方米，采用不锈钢、铝板、钎焊剂、密封胶、聚丙烯（PP粒子）、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS粒子）等为主要原料，经冲压、分割、水涨、钻孔、焊接、抛光、注塑、

破碎、打标、打胶、装配等技术或工艺，购置注塑机、粉碎机、焊接机、抛光机、点胶机、水涨高压成型机、激光打标机等国产设备，建成后形成年产 8 万套咖啡壶及恒温壶的生产能力。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，实施清洁生产，认真做好污染防治和污染物总量控制工作，重点落实以下措施：

（一）加强废水污染防治。厂区内实行清污分流、雨污分流；循环冷却水定期补充，不外排，生活污水经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后纳入污水管网排放。

（二）加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化水平，从源头上减少废气的无组织排放。根据项目各废气特点，分别采取高效、可靠的针对性措施进行处理。破碎机和抛光车间密闭，注塑机的加热段上方设置集气罩，生产废气经收集处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 限值要求后高空排放，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的标准限值，排气筒高度不低于 15 米。

（三）加强噪声污染防治。选用低噪音设备，对主要噪声源采用消声、减振、隔声等措施处理，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。

（四）加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，危险废物和一般废物分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运，一般固废收集后综合利用；危险废物需委托有资质单位处置，对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严

格执行危险废物转移联单制度。厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防雨、防渗、防漏措施；禁止排放。

（五）根据《报告表》计算结果，项目不需设置大气环境保护距离。其它各类防护距离要求，请你公司、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定落实。

四、加强日常环保管理和环境风险防范。对重点环保设施开展安全风险辨识，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证，验收合格后方可投入使用。项目建成投运前，你公司须进一步建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，确保周边环境安全。

五、建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

六、根据《环评法》等规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定开工建设的，需报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

七、以上意见和《报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须

严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，项目竣工后，须按规定开展建设项目环保设施竣工验收，落实法人承诺，依法申领排污许可证，并按证排污。



抄送：县发改局，县经信局，县自然资源规划局，县住建局，县应急管理局，县统计局，于城镇政府，杭州环科环保咨询有限公司。

嘉兴市生态环境局海盐分局

2024年12月27日印

城镇污水排入排水管网许可证

海盐卡思机械制造有限公司

根据《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第六四十一号）以及《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第二十一号）的规定，经审查，准予在许可范围内（详见副本）向城镇排水设施排放污水。

特发此证。

有效期：自 2023 年 10 月 19 日 至 2028 年 10 月 18 日

许可证编号：浙 盐排 字第 2023076 号

发证单位（章）
2023 年 10 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制 浙江省住房和城乡建设厅印制



附件四、固定污染源排污登记回执

2025/3/31 14:30

登记回执

固定污染源排污登记回执

登记编号：91330424677225981N001Y

排污单位名称：海盐东成电器有限公司

生产经营场所地址：海盐县千城镇吕平路1099号1幢一、二、三层东侧

统一社会信用代码：91330424677225981N

登记类型：☐首次 ☐延续 ☒变更

登记日期：2025年03月31日

有效期：2025年03月31日至2030年03月30日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大，污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件五、总量平衡方案

海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶 数字化技改项目总量平衡方案

编号: 2024133

本项目总投资约 413 万元人民币, 选址于海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧, 租用海盐卡思机械制造有限公司闲置厂房约 7269 平方米, 占地面积约 2446 平方米, 采用不锈钢、铝板、钎焊剂、密封胶、聚丙烯 (PP 粒子)、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物 (ABS 粒子) 等为主要原料, 经冲压、分割、水涨、钻孔、焊接、抛光、注塑、破碎、打标、打胶、装配等技术或工艺, 购置注塑机、粉碎机、焊接机、抛光机、点胶机、水涨高压成型机、激光打标机等国产设备, 形成年产 80 万套咖啡壶及恒温壶的生产能力。

本项目实施后, 企业全厂废水排放量为 675t/a, 仅含生活污水, 化学需氧量排放量为 0.027t/a, 氨氮排放量为 0.001t/a。全厂废气污染物主要为工业烟粉尘、挥发性有机物, 排放量分别约为 0.291t/a、0.082t/a, 因此本项目实施后全厂化学需氧量、氨氮、工业烟粉尘、挥发性有机物总量控制建议值分别为 0.027t/a、0.001t/a、0.291t/a、0.082t/a。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发〔2014〕197 号) 文件要求, “上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县, 相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代。” 按照 1:2 削减替代原则, 需要调剂工业烟粉尘 0.582t/a。

根据《嘉兴市生态环境局关于修订护经济稳定提升助力企业纾困解难若干措施》（嘉环发[2023]7号）文件要求，“对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等三项污染物排放总量控制指标按所需替代总量指标的1:1进行削减替代。”按照1:1削减替代原则，需要调剂挥发性有机物0.082t/a。具体平衡如下：

因浙江南洋纸业有限公司、海盐县华联纸业有限责任公司、浙江海利纸业股份有限公司（原海盐宏泰纸业有限公司）、嘉兴大洋纸业股份有限公司关停腾退，工业烟粉尘无偿收储，储备剩余量为314.099吨，现调剂0.582吨，以满足海盐东成电器有限公司年产80万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目的生产需求。

根据海盐县于城镇关停企业挥发性有机物（VOC）排放量核查报告，挥发性有机物纳入于城镇储备，剩余量为16.679吨，现调剂0.082吨，以满足海盐东成电器有限公司年产80万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目的生产需求。

嘉兴市生态环境局海盐分局

2024年11月8日



附件六、危废服务单位资质

		营业执照		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。	
统一社会信用代码 91330522MA2D1BW014					
名称	湖州明境环保科技有限公司	注册资本	伍仟万元整		
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2020年02月27日		
法定代表人	吴健	营业期限	2020年02月27日至长期		
经营范围	一般项目：资源再生利用技术研发；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；环境应急治理服务；土壤环境污染防治服务；塑料制品销售；塑料制品制造；金属材料销售；黄金冶炼；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。				
				再次复印无效 登记机关 2022年04月11日	

危险废物经营许可证

3305000303



单位名称：湖州明黄环保科技有限公司

法定代表人：吴健

注册地址：浙江省湖州市长兴县长兴经济技术开发区横山路南侧

经营地址：浙江省湖州市长兴县长兴经济技术开发区横山路南侧

经营范围：医药废物、废药物、药品、农药废物等危险废物的利用、焚烧

有效期限：五年(2023年08月19日至2028年08月18日)

再次复印无效

发证机关 浙江省生态环境厅
发证日期 2023年08月19日

危险废物经营许可证

(副本)

3305000303

单位名称:湖州明环保科技有限公司
法定代表人:吴健
注册地址:浙江省湖州市长兴县长兴经济技术开发区横山路南侧
经营地址:浙江省湖州市长兴县长兴经济技术开发区横山路南侧

核准经营方式:收集、贮存、焚烧、利用
核准经营危险废物类别:医药废物、废药物、药品、农药废物、木材防腐剂废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、精(蒸)馏残渣、染料、涂料废物、有机树脂类废物、新化学物质废物、感光材料废物、表面处理废物、焚烧处置残渣、含铜废物、有机磷化合物废物、有机氟化物废物、含酚废物、含醚废物、含有机卤化物废物、含

镍废物、有色金属冶炼废物、其他废物、废催化剂(详见下页表格)



再次复印无效

有效期限:五年

(2023年08月19日至2028年08月18日)

发证机关:浙江省生态环境厅

发证日期:2023年08月19日

初次发证日期:2023年08月26日



说明

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
2. 禁止伪造、涂改、出借、出租、转让危险废物经营许可证。除发证机关外，任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
3. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的，应当自工商变更登记之日起15个工作日内，向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
4. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别，新建、改、扩建原有危险废物经营设施的、经营危险废物超过批准经营规模20%以上的，危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
5. 危险废物经营许可证有效期届满，危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的，应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向原发证机关申请换证。
6. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的，应当对经营设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的危险废物作出妥善处理，并在20个工作日内向发证机关申请注销。
7. 转移危险废物，必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。



浙江省危险废物经营许可证

(副本3305000303)

核准经营范围：

废物类别	废物代码	能力(吨/年)	方式	备注
HW02 医药废物	271-003-02、276-004-02、276-001-02、275-005-02、275-002-02、272-003-02、271-004-02、276-005-02、271-001-02、276-002-02、275-006-02、275-003-02、272-005-02、271-005-02、271-002-02、276-003-02、275-008-02、275-004-02、275-001-02、272-001-02	23800	收集、贮存、焚烧(D10)	900-451-13(有机硅树脂类废物除外)
	900-002-03			
	263-011-04、263-008-04、263-005-04、263-002-04、263-012-04、263-009-04、263-006-04、263-003-04、900-003-04、263-010-04、263-007-04、263-004-04、263-001-04			
	201-001-05、266-002-05、201-002-05、266-003-05、201-003-05、900-004-05、266-001-05			
	900-405-06、900-401-06、900-407-06、900-402-06、900-409-06、900-404-06			
	251-002-08、900-214-08、			



再次复印无效

(主 星 对 准)

废矿物油与含矿物油废物	071-002-08、900-205-08、900-201-08、291-001-08、251-012-08、900-221-08、251-006-08、900-218-08、251-003-08、900-215-08、072-001-08、900-209-08、900-203-08、900-210-08、900-199-08、900-249-08、251-010-08、900-219-08、251-004-08、900-216-08、251-001-08、900-213-08、900-204-08、900-200-08、398-001-08、251-011-08、900-220-08、251-005-08、900-217-08
HW09 油/水、 烃/水 混合物 或乳化 液	900-006-09、900-007-09、900-005-09
HW11 精(蒸) 馏残渣	252-001-11、261-131-11、261-008-11、261-024-11、261-115-11、261-101-11、261-128-11、451-002-11、261-021-11、261-111-11、261-034-11、261-125-11、252-013-11、261-018-11、261-108-11、261-031-11、261-122-11、252-010-11、900-013-11、261-015-11、261-105-11、261-119-11、252-005-11、261-135-11、261-012-11、261-028-11、252-002-11、261-132-11、261-009-11、261-025-11、261-116-11、261-102-11、261-129-11、451-003-11、

脂类废 物	900-451-13、900-014-13、 265-102-13、900-015-13			
HW14 新化学 物质废 物	900-017-14			
HW16 感光材 料废物	806-001-16、231-002-16、 266-009-16、900-019-16、 398-001-16、266-010-16、 873-001-16、231-001-16			
HW18 焚烧处 置残渣	772-005-18			
HW37 有机磷 化合物 废物	261-061-37、261-062-37、 261-063-37、900-033-37			
HW38 有机氯 化合物 废物	261-067-38、261-064-38、 261-068-38、261-065-38、 261-069-38、261-066-38			
HW39 含砷废 物	261-070-39、261-071-39			
HW40 含醚废 物	261-072-40			
HW45 含有机 卤化物 废物	261-081-45、261-078-45、 261-086-45、261-082-45、 261-079-45、261-084-45、 261-080-45、261-085-45			
HW49 其他废 物	900-999-49、900-042-49、 772-006-49、900-046-49、 900-039-49、900-047-49、 900-041-49			
HW50 废催化 剂	271-006-50、261-155-50、 275-009-50、261-183-50、 276-006-50、263-013-50、			

再次复印无效

261-022-11、261-113-11、 261-035-11、261-126-11、 252-016-11、261-019-11、 261-109-11、261-032-11、 261-123-11、252-011-11、 309-001-11、261-016-11、 261-106-11、261-029-11、 261-120-11、252-007-11、 261-136-11、261-013-11、 252-003-11、261-133-11、 261-010-11、261-026-11、 261-117-11、251-013-11、 261-103-11、261-130-11、 261-007-11、261-023-11、 261-114-11、261-100-11、 261-127-11、451-001-11、 261-020-11、261-110-11、 261-033-11、261-124-11、 252-012-11、252-017-11、 261-017-11、261-107-11、 261-030-11、261-121-11、 252-009-11、772-001-11、 261-014-11、261-104-11、 261-118-11、252-004-11、 261-134-11、261-011-11、 261-027-11				
HW12 染料、 涂料废 物	264-008-12、900-299-12、 264-005-12、264-002-12、 900-254-12、900-251-12、 264-012-12、264-009-12、 264-006-12、900-255-12、 264-003-12、900-252-12、 264-013-12、264-010-12、 264-007-12、900-256-12、 264-004-12、900-253-12、 900-250-12、264-011-12			
HW13 有机树	265-103-13、900-016-13、 265-104-13、265-101-13、			



	321-006-48、321-023-48、 321-003-48、321-020-48、 321-017-48、321-013-48、 321-010-48、321-027-48			
HW49 其他废物	900-046-49			
HW50 废催化 剂	261-165-50、261-160-50、 251-019-50、251-016-50、 261-183-50、261-180-50、 261-166-50、261-161-50、 261-151-50、251-017-50、 261-181-50、261-167-50、 261-164-50、261-152-50、 251-018-50、261-182-50、 261-177-50			

再次复印无效



HW08 废矿物 油与含 油矿物 废物	261-151-50			900-041- 49(剧毒桶除 外) 900-249- 08(特指沾染 矿物油的废弃 包装物)
HW49 其他废物	900-041-49	15000	收集、 贮存、 利用 (R5)	
HW17 表面处 理废物	336-064-17、336-061-17、 336-058-17、336-055-17、 336-051-17、336-069-17、 336-066-17、336-062-17、 336-059-17、336-056-17、 336-052-17、336-101-17、 336-067-17、336-063-17、 336-060-17、336-057-17、 336-054-17、336-100-17、 336-050-17、336-068-17			
HW18 焚烧处 置残渣	772-003-18、772-004-18			
HW22 含铜废 物	398-004-22、398-005-22、 398-051-22、304-001-22	43000	收集、 贮存、 利用 (R4)	772-003- 18(仅限炉渣)
HW46 含镍废 物	261-087-46、384-005-46、 900-037-46			
HW48 有色金 属冶炼 废物	321-007-48、321-024-48、 321-004-48、321-021-48、 091-001-48、321-018-48、 321-014-48、321-028-48、 321-011-48、321-008-48、 321-025-48、321-005-48、 321-022-48、321-002-48、 321-019-48、321-016-48、 321-029-48、321-012-48、 321-009-48、321-026-48、			

附件七、危废合同

湖州明境环保科技有限公司危险废物委托处置合同

危险废物委托处置合同

委托方（甲方）：海盐东成电器有限公司

处置方（乙方）：湖州明境环保科技有限公司

签订日期：2025 年 3 月 18 日

签订地点：湖州市长兴县南太湖产业集聚区

危险废物委托收集处置合同

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着公平、自愿、平等、诚信之原则，经双方友好协商，就甲方委托乙方处置由甲方在生产过程中产生的危险废物事宜达成如下协议：

一、具体明细如下：

名称	废物代码	数量 (吨/年)	性状	包装	处置方式
废机油	HW08(900-249-08)	0.5	液态	桶装	焚烧
机油废包装桶	HW08(900-249-08)	0.1	固态	桶装	焚烧
危险废包装	HW49(900-041-49)	0.1	固态	桶装	焚烧
废抹布(手套)	HW49(900-041-49)	0.1	固态	袋装	焚烧
废活性炭	HW49(900-039-49)	3	液态	袋装	焚烧

备注：本合同约定数量仅为参考数量，具体以处置方实际可处置量为准。

二、数量及价格：甲方将 2025-2026 年度危险废物委托乙方收集处置，收集处置数量共计约吨，价格由双方另行协商，签订补充协议（补充协议具有相同的法律效力）。

三、合同期限：本合同有效期自 2025 年 3 月 18 日起至 2026 年 12 月 31 日止。如环保部门审批未通过，该合同自动失效。

四、甲方权利与义务：

1、甲方应按乙方要求填写并提供《危废信息调查表》、环评报告及公司相关资料（营业执照复印件），并加盖公章，以确保所提供信息的真实性；

2、甲方委托处置的危险废物无明显气味，无明显扬尘、无其他杂质，结块物料控制在 30 cm 以下，含水率低于 70 %；氯离子低于 3%；硫含量低于 3%，氟含量低于 1%（具体其他指标以合同前样品化验报告为准），标的物包装必须符合规范要求，包装无破损、老化，包装后标的物无渗漏现象，危险废物包装上必须做好标识标签；

3、液体物料包装完整，无泄漏，无明显气味、无杂质、无明显沉淀、酸碱度 PH 值在 4 至 11 之间（具体以样品化验数据为准），流动性好；

4、甲方不得将其他危险废物、异物等掺杂加入本合同标的物中一同交由乙方处置，如甲方实际委托处置标的物化验结果与前期样品化验结果不一致，则乙方有权拒收该批标

的物，且甲方须承担由此给乙方带来的一切损失，包括但不限于乙方的前期投入及可预期收益；

5、甲方指派专人负责甲乙双方的工作对接、信息沟通和业务联系，甲方指定李为平（手机：13857345557）为环保联系人。

五、乙方权利与义务：

1、乙方取得浙江省环保厅“浙危废经第 3305000303 号”危险废物经营许可证，具备收集、贮存、处置 HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW22、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 等 24 大种类危险废物的资质；

2、乙方保证危险废物的处置过程符合国家有关规定；

3、乙方协助甲方办理危险废物年度转移计划申报，转移联单审批等环保相关手续，转移计划通过审批后方可开始安排运输事宜；

4、乙方指派专人负责甲乙双方的工作对接、信息沟通和业务联系，乙方指定邱月忠（手机：13819089999）为环保联系人。

六、运输及计量方式：

1、乙方负责安排运输，运费由甲方承担，装车由甲方负责；

2、乙方须委托有危险货物道路运输资质的单位进行运输，运输过程中应全程监督，确保不发生危险废物的滴漏跑冒和违法倾倒等现象。有关交通安全、环境污染等一切责任由运输方负责；

3、计量方式：现场过磅（称），双方若有争议，则以乙方的地磅称量数据为准。

七、其他约定事项：

1、合同签订后，双方依法办理危险废物转移申报手续，经环保部门批准后，方能进行危险废物转移，同时开具危险废物转移联单，由双方分别向当地环保部门备案；

2、甲方须提前 3 个工作日与乙方商定转移量，便于乙方做好生产准备。待乙方排定处置计划后，确定具体转移时间，并及时告知甲方。乙方可根据实际处置情况调整转移时间和处置量。

3、如甲方在不符合上述程序的情况下擅自转移危险废物而造成环境污染或造成相关经济损失的，由甲方承担全部责任；

4、合同有效期内如甲方遇到政策、法律或其他不可抗拒的因素导致合同无法正常履行的，甲方应在 10 个工作日内以书面（或电子邮件）形式通知乙方，以便乙方采取相应

的应急预案。甲乙双方如变更环保联系人，应及时以书面形式通知对方，以便衔接后续工作；

5、发生下列情况，乙方不承担违约责任：因生产限制如常规停产、检修；或因乙方的生产受到法律政策的调整或限制而无法处置或处置量达不到合同暂定数量的；或因乙方所在地行政主管部门对乙方的生产进行限制或调整而无法履行合同的；或因甲方危废有害因子含量超出合同签订时的样品化验报告（或超出合同约定）的。

6、双方本着长期合作的意愿签订本合同，本合同期限届满后，经双方协商一致可续签合同。在本合同履行期间，未经甲乙双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同条款或终止合同，否则应向对方支付违约金 元；

7、若遇法定不可抗力因素影响导致本合同无法正常履行的，任何一方均不属违约，双方应协商解决相关事宜。若不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方可协商提前终止本合同。

八、本合同未尽事宜或因本合同产生的争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方可将争议诉至乙方所在地人民法院。

九、本协议一式肆份，经甲乙双方签字并盖章后生效，甲乙各执壹份，其余报环保管理部门备案。

十、本合同项下全部附件，包括但不限于废弃物处置流程、环保技术指标、补充合同，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（签字盖章页）

甲方（盖章）：**海盐东成电器有限公司**

公司地址：浙江省嘉兴市海盐县于城镇昌平路1099号1幢一、二、三层东侧

邮编：

电话/传真：0573-86213668

法人/联系人：李为平

日期：2025 年 3 月 18 日

甲方开票信息如下：

单位名称：**海盐东成电器有限公司**

纳税人识别号：91330424677225981N

地址电话：浙江省嘉兴市海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧 0573-86213668

开户银行：于城镇信用社

银行帐号：201000041602507

乙方（盖章）：湖州明境环保科技有限公司

地址：浙江省湖州市南太湖产业集聚区长兴分区横山路南侧

邮编：313102

电话/传真：0572-6061239

法人：吴健

联系人：

日期：2025 年 3 月 18 日



乙方开票信息如下：

单位名称：湖州明境环保科技有限公司

纳税人识别号：91330522MA2D1BW014

开户银行：湖州银行股份有限公司营业部

银行帐号：816000001903

行号：313336000013

地址电话：浙江省湖州市长兴县长兴经济技术开发区横山路南侧 0572-6061239

补充合同

委托方：**海盐东成电器有限公司**（以下简称甲方）

处置方：湖州明境环保科技有限公司（以下简称乙方）

一、处置价格：

甲乙双方签订《危险废物委托处置合同》（以下简称原合同），根据合同第二条约定，双方协商确认以下危险废物处置费标准：

1、根据危险废物具体种类，处置费用如下：

- (1) 名称：废机油 HW08 (900-249-08)，2000元/吨（含税价），
- (2) 名称：机油废包装桶 HW08 (900-249-08)，2000元/吨（含税价），
- (3) 名称：危险废包装 HW49 (900-041-49)，2000元/吨（含税价），
- (4) 名称：废抹布（手套） HW49 (900-041-49)，2000元/吨（含税价），
- (5) 名称：废活性炭 HW49 (900-039-49)，2000元/吨（含税价），

（以上处置费用包括：危险废物收集处置费用、卸货费用，其他/）。以上处置费用不包含运输费用，运输费用：小车每次拉补运费 2000 元一次，大车每次拉补运费 3000 元一次。

双方约定：自双方签订本合同起 3 日内，甲方须预先支付乙方履约保证金 元至乙方指定账户，履约保证金待合同履行完毕后保证金可抵做本合同处置费或无息退回，乙方在确认上述款项到账后，启动危险废物转移申报手续。

双方约定：如甲方未完全履行本合同，则乙方有权收取最低处置或技术服务费 元。

乙方收到甲方的委托处置危险废物后，双方每月结算一次，乙方根据双方确认的结算单开具处置发票给甲方，甲方收到发票后七个工作日内将处置费支付到乙方指定账户，乙方在收到处置费用后（七日内）将危险废物转移联单返还给甲方。

若甲方未在指定时间内支付处置费或未按合同约定履行义务，则乙方有权暂停处置甲方物料（或解除合同）并向甲方收取违约金（违约金为未履行部分的 20%）。

二、支付方式：银行电汇。

三、本附件作为主合同的补充合同，效力等同。本补充合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起（主合同及补充合同）生效。

甲方（公章）：**海盐东成电器有限公司**

代表（签字）：李为平

日期：2025 年 3 月 18 日

乙方（公章）：湖州明境环保科技有限公司

代表（签字）：

日期：2025 年 3 月 18 日

附件八、用水说明

企业用水量

项目名称	海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目	
企业名称	海盐东成电器有限公司	
序号	时间	用水量（吨）
1	2025 年 2 月	45
2	2025 年 3 月	48
3	2025 年 4 月	53



记录日期：

附件九、设备清单调查确认表

设备清单调查确认表

项目名称	海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目			
序号	设备名称	环评数量	实际数量	备注
1	注塑机	10	7	
2	冲床	7	4	
3	焊接机	2	2	
4	抛光机	2	1	
5	粉碎机	1	1	
6	钻床	1	1	
7	分割机	2	1	
8	水涨高压成型机	1	1	
9	激光焊接机	1	1	
10	激光打标机	3	2	
11	点胶机	2	2	
12	活性炭吸附装置	1	0	
13	干式过滤+活性炭吸附装置	/	1	
14	抛光除尘箱（湿法）	1	1	
15	混料机	/	2	
情况说明	本项目混料机为注塑工艺配套设备，部分产品需将 PP、ABS 粒子混匀后进行注塑，塑料粒子均为颗粒状，混料过程中无废气产生；因此，对产品产能和污染物无影响。			



记录日期：

附件十、原辅材料调查确认表

原辅材料调查确认表

项目名称	海盐东成电器有限公司年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目			
序号	材料名称	环评年用量（t/a）	实际年用量（t/a）	备注
1	不锈钢	240	165	
2	铝板	120	80	
3	钎焊剂	5	3	
4	配件	80 万套/年	56 万套/年	
5	PP（颗粒状新料）	300	205	
6	ABS（颗粒状新料）	50	32	
7	机油	0.05	0.02	
8	密封胶	0.4	0.2	
情况说明				



记录日期：

附件十一、检测报告



YGJC(HJ)-250599



221120341848

检 测 报 告

项目名称: 年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目验收检测

委托单位: 海盐东成电器有限公司

受检单位: 海盐东成电器有限公司

检测类别: 委托检测



本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删,检测印章不符合者无效。
- 三、本报告无审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。经同意复制本报告,复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检测结果有异议者,请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对收到的样品负责。

联系地址: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 365 号海盐国际紧固件五金城 B20 幢

邮政编码: 314300

联系电话: 0573-86026111

传 真: 0573-86027111

报告解释: 18057369830

项目名称 年产 80 万套咖啡壶及恒温壶数字化技改项目验收检测

样品类别 委托检测 样品性状 见表 14

采样日期 2025 年 04 月 21 日-04 月 22 日

现场检测/采样人员 吴俊杰、陆江涛、徐佳伟、李沈扬、张哲

联系人 李为平 联系电话 13857345557

检测日期 2025 年 04 月 21 日-04 月 23 日

检测地点 浙江云广检测技术有限公司

委托方及地址 海盐东成电器有限公司/海盐县于城镇昌平路 1099 号 1 幢一、二、三层东侧

表 1、检测方法依据及仪器设备:

检测项目	分析依据及标准	仪器设备
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 YGJC-138-07
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	低浓度恒温恒湿箱 YGJC-258-01、 电子天平 YGJC-108-04
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 YGJC-103-08
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 YGJC-103-08
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	无臭空气净化装置
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪 YGJC-103-06
苯乙烯、甲苯、乙苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 (2007 年)6.2.1.1	气相色谱仪 YGJC-103-06

报告编制: 王雨婷

审核: 高磊

批准: [Signature]
签发日期: 2025.4.20
(检验检测专用章)

续上表:

检测项目	分析依据及标准	仪器设备
丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999	气相色谱仪 YGJC-103-06
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 YGJC-130-04
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 YGJC-218-06
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平(0.1mg) YGJC-108-02
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 YGJC-106-03
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 YGJC-106-03

检测结果见下页

表 2、噪声检测结果:

04 月 21 日 工业企业厂界噪声检测结果						
测点编号	测点位置	测量时间	主要声源	测值 dB(A)		
				昼	夜	
				L _{eq}	L _{eq}	L _{max}
1	厂界东	9:07-9:09/22:36-22:38	机械	60	42	54.5
2	厂界南	9:04-9:06/22:39-22:41	机械	53	40	53.6
3	厂界北	9:10-9:12/22:33-22:35	机械	59	51	62.6
04 月 22 日 工业企业厂界噪声检测结果						
测点编号	测点位置	测量时间	主要声源	测值 dB(A)		
				昼	夜	
				L _{eq}	L _{eq}	L _{max}
1	厂界东	8:56-8:58/22:48-22:50	机械	60	46	55.4
2	厂界南	8:54-8:56/22:51-22:53	机械	58	45	53.0
3	厂界北	8:59-9:01/22:45-22:47	机械	61	50	59.3

-----接下页-----

表 3、废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点编号	采样频次	样品编号	检测结果(mg/m ³)
04 月 21 日 总悬浮颗粒物	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-001	0.230
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-002	0.223
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-003	0.337
	厂界东	1	第二次	(HJ)-250599-006	0.245
	厂界南	2	第二次	(HJ)-250599-007	0.236
	厂界北	3	第二次	(HJ)-250599-008	0.250
	厂界东	1	第三次	(HJ)-250599-009	0.226
	厂界南	2	第三次	(HJ)-250599-010	0.266
	厂界北	3	第三次	(HJ)-250599-011	0.252
	厂界东	1	第四次	(HJ)-250599-012	0.234
	厂界南	2	第四次	(HJ)-250599-013	0.274
	厂界北	3	第四次	(HJ)-250599-014	0.263

-----接下页-----

表 4. 废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点编号	采样频次	样品编号	检测结果(mg/m ³)
04 月 22 日 总悬浮颗粒物	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-101	0.215
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-102	0.255
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-103	0.250
	厂界东	1	第二次	(HJ)-250599-106	0.221
	厂界南	2	第二次	(HJ)-250599-107	0.245
	厂界北	3	第二次	(HJ)-250599-108	0.207
	厂界东	1	第三次	(HJ)-250599-109	0.218
	厂界南	2	第三次	(HJ)-250599-110	0.273
	厂界北	3	第三次	(HJ)-250599-111	0.223
	厂界东	1	第四次	(HJ)-250599-112	0.224
	厂界南	2	第四次	(HJ)-250599-113	0.217
	厂界北	3	第四次	(HJ)-250599-114	0.233

-----接下页-----

表 5、废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点 编号	采样频次	样品编号	检测结果(mg/m ³)
04 月 21 日 非甲烷总烃	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-015	0.58
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-016	0.57
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-017	0.63
	厂界东	1	第二次	(HJ)-250599-020	0.59
	厂界南	2	第二次	(HJ)-250599-021	0.62
	厂界北	3	第二次	(HJ)-250599-022	0.68
	厂界东	1	第三次	(HJ)-250599-023	0.64
	厂界南	2	第三次	(HJ)-250599-024	0.59
	厂界北	3	第三次	(HJ)-250599-025	0.65
	厂界东	1	第四次	(HJ)-250599-026	0.57
	厂界南	2	第四次	(HJ)-250599-027	0.60
	厂界北	3	第四次	(HJ)-250599-028	0.66

-----接下页-----

表 6、废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点 编号	采样频次	样品编号	检测结果(mg/m ³)
04 月 22 日 非甲烷总烃	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-115	0.62
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-116	0.69
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-117	0.64
	厂界东	1	第二次	(HJ)-250599-120	0.66
	厂界南	2	第二次	(HJ)-250599-121	0.61
	厂界北	3	第二次	(HJ)-250599-122	0.56
	厂界东	1	第三次	(HJ)-250599-123	0.60
	厂界南	2	第三次	(HJ)-250599-124	0.60
	厂界北	3	第三次	(HJ)-250599-125	0.64
	厂界东	1	第四次	(HJ)-250599-126	0.58
	厂界南	2	第四次	(HJ)-250599-127	0.59
	厂界北	3	第四次	(HJ)-250599-128	0.66

-----接下页-----

表 7、废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点编号	采样频次	样品编号	检测结果 (无量纲)
04 月 21 日 臭气浓度	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-029	<10
			第二次	(HJ)-250599-032	12
			第三次	(HJ)-250599-035	<10
			第四次	(HJ)-250599-038	<10
			最大值		12
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-030	<10
			第二次	(HJ)-250599-033	11
			第三次	(HJ)-250599-036	<10
			第四次	(HJ)-250599-039	12
			最大值		12
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-031	11
			第二次	(HJ)-250599-034	<10
			第三次	(HJ)-250599-037	13
			第四次	(HJ)-250599-040	11
			最大值		13

-----接下页-----

表 8、废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点编号	采样频次	样品编号	检测结果 (无量纲)
04 月 22 日 臭气浓度	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-129	<10
			第二次	(HJ)-250599-132	11
			第三次	(HJ)-250599-135	<10
			第四次	(HJ)-250599-138	<10
			最大值		11
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-130	<10
			第二次	(HJ)-250599-133	11
			第三次	(HJ)-250599-136	<10
			第四次	(HJ)-250599-139	<10
			最大值		11
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-131	12
			第二次	(HJ)-250599-134	10
			第三次	(HJ)-250599-137	12
			第四次	(HJ)-250599-140	11
			最大值		12

-----接下页-----

表 9、废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点 编号	采样频次	样品编号	检测结果(mg/m ³)
04 月 21 日 甲苯	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-041	<0.0005
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-042	<0.0005
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-043-01	<0.0005
	厂界东	1	第二次	(HJ)-250599-046	<0.0005
	厂界南	2	第二次	(HJ)-250599-047	<0.0005
	厂界北	3	第二次	(HJ)-250599-048	<0.0005
	厂界东	1	第三次	(HJ)-250599-049	<0.0005
	厂界南	2	第三次	(HJ)-250599-050	<0.0005
	厂界北	3	第三次	(HJ)-250599-051	<0.0005
	厂界东	1	第四次	(HJ)-250599-052	<0.0005
	厂界南	2	第四次	(HJ)-250599-053	<0.0005
	厂界北	3	第四次	(HJ)-250599-054	<0.0005

-----接下页-----

表 10、废气检测结果:

检测项目	采样位置	测点 编号	采样频次	样品编号	检测结果(mg/m ³)
04 月 22 日 甲苯	厂界东	1	第一次	(HJ)-250599-141	<0.0005
	厂界南	2	第一次	(HJ)-250599-142	<0.0005
	厂界北	3	第一次	(HJ)-250599-143-01	<0.0005
	厂界东	1	第二次	(HJ)-250599-146	<0.0005
	厂界南	2	第二次	(HJ)-250599-147	<0.0005
	厂界北	3	第二次	(HJ)-250599-148	<0.0005
	厂界东	1	第三次	(HJ)-250599-149	<0.0005
	厂界南	2	第三次	(HJ)-250599-150	<0.0005
	厂界北	3	第三次	(HJ)-250599-151	<0.0005
	厂界东	1	第四次	(HJ)-250599-152	<0.0005
	厂界南	2	第四次	(HJ)-250599-153	<0.0005
	厂界北	3	第四次	(HJ)-250599-154	<0.0005

-----接下页-----

表 11、废气检测结果:

采样点位	检测项目	测点编号	采样频次	样品编号	检测结果 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
04 月 21 日 注塑废气 处理设施 进口	非甲烷总烃	4	第一次	(HJ)-250599-055	4.28	0.017
			第二次	(HJ)-250599-056	3.37	0.016
			第三次	(HJ)-250599-057	3.81	0.017
			平均值		3.82	0.017
04 月 21 日 注塑废气 处理设施 出口	非甲烷总烃	5	第一次	(HJ)-250599-058	1.15	4.6×10 ⁻³
			第二次	(HJ)-250599-059	1.15	5.3×10 ⁻³
			第三次	(HJ)-250599-060	0.97	4.8×10 ⁻³
			平均值		1.09	4.9×10 ⁻³
04 月 22 日 注塑废气 处理设施 进口	非甲烷总烃	4	第一次	(HJ)-250599-155	2.46	0.012
			第二次	(HJ)-250599-156	2.73	0.013
			第三次	(HJ)-250599-157	3.17	0.014
			平均值		2.79	0.013
04 月 22 日 注塑废气 处理设施 出口	非甲烷总烃	5	第一次	(HJ)-250599-158	0.94	4.7×10 ⁻³
			第二次	(HJ)-250599-159	0.91	4.6×10 ⁻³
			第三次	(HJ)-250599-160	1.42	7.0×10 ⁻³
			平均值		1.09	5.4×10 ⁻³

-----接下一页-----

表 12、废气检测结果:

采样点位	检测项目	测点 编号	采样 频次	样品编号	检测结果 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
04 月 21 日 注塑废气 处理设施 出口	丙烯腈	5	第一次	(HJ)-250599-063	<0.29	<1.2×10 ⁻³
			第二次	(HJ)-250599-064	<0.29	<1.3×10 ⁻³
			第三次	(HJ)-250599-065-01	<0.29	<1.4×10 ⁻³
			平均值		<0.29	<1.3×10 ⁻³
	苯乙烯		第一次	(HJ)-250599-068	<0.0007	<2.8×10 ⁻⁶
			第二次	(HJ)-250599-069	<0.0007	<3.2×10 ⁻⁶
			第三次	(HJ)-250599-070-01	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			平均值		<0.0007	<3.2×10 ⁻⁶
	甲苯		第一次	(HJ)-250599-068	<0.0007	<2.8×10 ⁻⁶
			第二次	(HJ)-250599-069	<0.0007	<3.2×10 ⁻⁶
			第三次	(HJ)-250599-070-01	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			平均值		<0.0007	<3.2×10 ⁻⁶
	乙苯		第一次	(HJ)-250599-068	<0.0007	<2.8×10 ⁻⁶
			第二次	(HJ)-250599-069	<0.0007	<3.2×10 ⁻⁶
			第三次	(HJ)-250599-070-01	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			平均值		<0.0007	<3.2×10 ⁻⁶

-----接下页-----

表 13、废气检测结果:

采样点位	检测项目	测点 编号	采样 频次	样品编号	检测结果 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
04 月 22 日 注塑废气 处理设施 出口	丙烯腈	5	第一次	(HJ)-250599-163	<0.29	<1.4×10 ⁻³
			第二次	(HJ)-250599-164	<0.29	<1.5×10 ⁻³
			第三次	(HJ)-250599-165-01	<0.29	<1.4×10 ⁻³
			平均值		<0.29	<1.4×10 ⁻³
	苯乙烯		第一次	(HJ)-250599-168	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			第二次	(HJ)-250599-169	<0.0007	<3.6×10 ⁻⁶
			第三次	(HJ)-250599-170-01	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			平均值		<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
	甲苯		第一次	(HJ)-250599-168	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			第二次	(HJ)-250599-169	<0.0007	<3.6×10 ⁻⁶
			第三次	(HJ)-250599-170-01	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			平均值		<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
	乙苯		第一次	(HJ)-250599-168	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			第二次	(HJ)-250599-169	<0.0007	<3.6×10 ⁻⁶
			第三次	(HJ)-250599-170-01	<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶
			平均值		<0.0007	<3.5×10 ⁻⁶

-----接下页-----

报告编号: YG/C(HJ)-250599


表 14、废水检测结果:

采样点位	采样 频次	测点 编号	样品编号	样品性状	pH 值, 无量纲	化学需氧量, mg/L	氨氮(以 N 计), mg/L	总氮(以 N 计), mg/L	总磷, mg/L
04 月 21 日 生活污水排 放口	第一次	6	(HJ)-250599-073	微黄、微浑	6.6 (水温 18.1℃)	265	16.0	26.5	166
	第二次		(HJ)-250599-074	微黄、微浑	6.7 (水温 18.6℃)	257	15.9	26.4	172
	第三次		(HJ)-250599-075	微黄、微浑	6.7 (水温 18.5℃)	268	16.1	25.7	176
	第四次		(HJ)-250599-076-01	微黄、微浑	6.8 (水温 18.5℃)	253	16.0	26.8	164
04 月 22 日 生活污水排 放口	第一次		(HJ)-250599-173	微黄、微浑	6.7 (水温 19.1℃)	236	15.7	23.0	164
	第二次		(HJ)-250599-174	微黄、微浑	6.7 (水温 19.4℃)	240	15.6	24.2	158
	第三次		(HJ)-250599-175	微黄、微浑	6.8 (水温 19.5℃)	238	15.8	23.6	162
	第四次		(HJ)-250599-176-01	微黄、微浑	6.8 (水温 19.5℃)	235	15.7	24.0	170

-----END-----

附页:

测点示意图:



-----接下页-----

表 1、气象状况

采样期间气象条件					
采样日期	天气情况	风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压(KPa)
04 月 21 日	阴	东	1.18-1.76	19.7-25.9	100.75-100.78
04 月 22 日	阴	东	1.11-1.68	21.4-24.8	100.73-100.81

表 2、烟气参数

检测点位	采样日期	排气压力 (kPa)	排气流速 (m/s)	排气温度 (℃)	水分含量 (%)	标干废气排 放量 (m³/h)
注塑废气处理设 施进口	04 月 21 日	-0.85	10.1	22.5	2.13	4070
		-0.95	11.8	26.8	2.25	4674
		-0.87	11.4	23.2	2.31	4569
注塑废气处理设 施出口	04 月 21 日	0.10	9.8	24.0	2.13	3967
		0.12	11.4	23.8	2.25	4612
		0.14	12.2	22.9	2.31	4943
注塑废气处理设 施进口	04 月 22 日	-0.96	12.4	22.0	2.31	4974
		-0.89	12.3	25.1	2.41	4882
		-0.89	11.4	24.7	2.50	4531
注塑废气处理设 施出口	04 月 22 日	0.14	12.3	23.6	2.31	4962
		0.14	12.7	25.3	2.41	5090
		0.12	12.3	24.7	2.50	4938

-----以下空白-----